

FIȘĂ TEHNICĂ		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		8/32 Classic
Placă de bază	E1 HCHO	HDF-Quell Stopp Plus
Profil	JUST clic! Patented	Sistemul patentat de instalare EGGER JUST clic! se montează printr-un procedeu rapid și simplu, fără adevizi. Patentat ca JUST clic! EP 1 441 087 și EP 1 462 587
Garantat în spațiile domestice	20 an	Conform condițiilor de garanție EGGER
Garantat în spațiile comerciale	5 an	Conform condițiilor de garanție EGGER
Proprietăți antistatice conform EN1815	75	da, < 2 kV
Clasa de trafic		32
Normă europeană		EN 13329-32
Format		CLASSIC
Suprafață acoperită în mm (lungime x lățime)		1292 x 192
Grosime completa		8
Grosime silențio@		
Bizotare cant		-
		Ambalare
Paleți		Palet simplu
Date pachet		
	Bucată	8
	m ²	1,98
	kg	14,46
Date palet		
	Bucată	480
	m ²	119,07
	kg	877,00
Cerințe de clasificare și cerințe generale conform EN 13329		
Rezistență la abraziune EN13329, anexa E		AC4 (IP ≥ 4000)
Rezistență la impact EN13329, anexa H		Bila mare: ≥ 750 mm Bila mica: ≥ 12 N
Rezistență la pete conform EN 438		Grupa 1 + 2: Grad 5 Grupa 3: Grad 4
Comportament la simularea mutării mobilei conform EN424		Fără urme vizibile la testul cu piciorul tip 0
Test cu role scaun conform EN425 (Tip W)		Fără modificări sau urme vizibile
Umflare grosime conform ISO 24336		≤ 18 %
Toleranțe strat superior conform EN13329		Lungime ± 0,5 mm Lățime ± 0,1 mm Grosime ± 0,5 mm
Rezistență la lumină conform EN13329		scara gri ≥ nivel 4 (EN:20105-A02)
Uzură după utilizare constantă conform EN ISO 24343-1		< 0,05
Soliditate conform EN13329, anexa D		≥ 1,25 N/mm ²
Rezistență la transmitere termică conform EN 12667		0,07 m ² K/W

