

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

38

Holzfußböden

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen:

Leistungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre
- das maschinelle Abschleifen neu verlegter, nicht werksmäßig oberflächenbehandelter Holz-Oberböden für eine zum Versiegeln oder Ölen geeignete Oberfläche

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Abkürzungsverzeichnis:

MS-Parkett = Mehrschichtparkett

wl = werkslackiert

wö = werksgeölt

ged. = gedämpft

Kommentar:

Bezeichnungen gemäß ÖNORM: Kreis, Dreieck, Quadrat

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM EN 14761: Holzfußböden - Massivholz-Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklotz

- ÖNORM EN 13226: Holzfußböden - Massivholz-Parkettstäbe mit Nut und/oder Feder

- ÖNORM EN 13488: Holzfußböden - Mosaikparkettelemente

- ÖNORM EN 13489: Holzfußböden - Mehrschichtparkettelemente

38E1 Z Unterkonstruktion/Bodenbeläge (EGGER)

Version: 2024-02

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.

1. Allgemeines:

Vereinbart sind:

- die Verarbeitungsvorschriften der EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG für die jeweiligen Bodenbelagelemente
- die gültige Fassung der Garantie- und Pflegeanleitung für die jeweiligen Bodenbelagelemente der EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG
- die vorgegebenen Toleranzwerte für die Bodenelemente nach der EN 13329 / EN 16511 (in der jeweils gültigen Fassung)

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Alle Materialien sind frei Baustelle zu liefern und auf vorhandenen Unterkonstruktionen zu verlegen.

Der Auftragnehmer prüft die Untergründe im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht auf Eignung und Verlegereife und teilt etwaige Bedenken dem Auftraggeber vor der Verlegung schriftlich mit.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38E101 Z Abdecken mineralischer Untergründe mit einer Feuchteschutzfolie als Dampfbremse, Übergriff von mindestens 20 cm. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

38E101A Z EGGER Aqua+ Aluflex SD-Wert \geq 75m

Liefern und verlegen einer Dampfbremse, bestehend aus einer Aluminiumfolie mit robuster Fliesbeschichtung.

z.B. Aqua+ Aluflex der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E101B Z EGGER Aqua+ Alu Tape

Liefen und verlegen eines Alu-bedampften BOPP-Klebeband zum dampfdichten Verkleben der Feuchteschutzfolie oder der Dämmunterlage.

z.B. Aqua+ Alu Tape der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E102 Z Trittschalldämmmatte für eine Reduzierung des Raum- und Trittschalles (bei EGGER Laminatboden)

38E102A Z EGGER silenzio DUO 1,5mm

- modifizierte XPS/PET Unterlagsmatte mit einer integrierten Dampfbremsfolie SD > 75 und selbstklebenden Dichtband (Überlappung).

Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf mineralischen Untergründen.

z.B. silenzio DUO 1,5 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E102B Z EGGER silenzio EASY SD 2mm

- aus extrudiertem Polystyrolschaum mit einer integrierten Dampfbremsfolie SD > 100

Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf mineralischen Untergründen

z.B. silenzio EASY SD 2 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E102C Z EGGER Silenzio EASY 2mm

- aus extrudiertem Polystyrolschaum

Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf holzbasierenden und mineralischen Untergründen. Bei mineralischen Untergründen in Kombination mit einer Feuchteschutzfolie SD ≥ 75 m (z.B. Aqua+ Aluflex von Egger).

Aqua+ Aluflex von Egger).

z.B. silenzio EASY 2 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E102D Z EGGER silenzio Cork 2mm

- Unterlagsmatte aus Rollenkork

Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf holzbasierenden und mineralischen Untergründen.
Bei mineralischen Untergründen in Kombination mit einer Feuchteschutzfolie $SD \geq 75$ m (z.B. Aqua+ Aluflex von Egger).

z.B. silenzio Cork 2 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E103 Z Verlegeplatte mit Nut und Feder, trocken, sauber und schnell verlegt, gute statische Belastbarkeit, sehr gute Schall- und Wärmedämmung,

- geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 und EN 15804 (EPD) Umweltproduktdeklaration

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

38E103A Z EGGER OSB 3 E0 ü.12-25mm

z.B. EGGER OSB 3 E0 Nut und Feder oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E103B Z Az EGGER OSB 3 E0 f.Schleifen

Aufzahlung (Az) für das Schleifen der Verlegeplatten.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E104 Z Kunstharzgebundene, dreischichtig aufgebaute Flachpressplatten aus orientiert gestreuten Strands (Mikrofurnieren) gemäß EN 300 - OSB.

Anwendungsbereiche: Holzrahmenbau, Fertighausbau, Ingenieur-Holzbau, Innenausbau im Trocken- und Feuchtbereich.

Das asymmetrische Nut + Feder Profil gewährleistet eine passgenaue und schnelle Verlegung.

Für die Verwendung als tragende Platte im Feuchtbereich.

- Format z.B. 2500 x 675 mm (weitere Formate auf Anfrage)
- Dicken 12 bis 25 mm (weitere Dicken auf Anfrage)
- geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 und EN 15804 (EPD) Umweltproduktdeklaration

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

38E104A Z EGGER OSB 3 E0 gerade Kante ungeschliffen

- Gerade Kante, ungeschliffen

Dicken nach statischer Erfordernis, produzierte Standarddicken siehe www.egger.com/bauprodukte.

Dicke (mm):

z.B. EGGER OSB 3 E0 Verlegeplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E104B Z EGGER OSB 3 E0 4-seitig N+F ungeschliffen

- 4-seitig Nut und Feder, ungeschliffen

Dicken nach statischer Erfordernis, produzierte Standarddicken siehe www.egger.com/bauprodukte.

Dicke (mm):

z.B. EGGER OSB 3 E0 Verlegeplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E104C Z EGGER OSB 3 E0 4-seitig N+F geschliffen

- 4-seitig Nut und Feder, geschliffen

Dicke (mm):

z.B. EGGER OSB 3 E0 Verlegeplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E105 Z Verlegeplatte mit Nut und Feder, formaldehydfrei (PU) verleimt und hoch belastbar.

Durch das Nut und Feder Schnellverlegesystem einfach, trocken und sauber verlegt, sehr gute Schall- und Wärmedämmung.

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

38E105A Z EGGER OSB 4 TOP ungeschliffen 15-25mm

- ungeschliffen

z.B. EGGER OSB 4 TOP Nut und Feder oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E105B Z EGGER OSB 4 TOP geschliffen 15-22mm

- geschliffen

z.B. EGGER OSB 4 TOP Nut und Feder oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E106 **Z** Lastabtragende Spanplatte
 • für den Trockenbereich.
Tabelle über die zulässige Stützweite gemäß Datenblatt z.B. Fa. EGGER

38E106A Z EGGER EUROSPAN E1 P4 CE f.d.Trockenbereich

Dicke (mm):
z.B. EUROSPAN E1 P4 CE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E107 **Z** Lastabtragende Spanplatte
 • für den Feuchtbereich.
Tabelle über die zulässige Stützweite gemäß Datenblatt z.B. Fa. EGGER

38E107A Z EUROSPAN E1 P5 CE f.d.Feuchtbereich

Dicke (mm):
z.B. EUROSPAN E1 P5 CE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E108 **Z** Liefern und Verlegen eines EGGER Laminat-Bodens, Comfort-Bodens oder Design-Bodens
Green Tec, Trägermaterial HDF Quell-Stopp Plus, HDF Aqua+ oder HDF Green Tec
Trägermaterial mit dem am Produkt ausgelobten Verbindungssystem (Clic it!)
Anwendungsbereich: gemäß der am Produkt ausgelobten Beanspruchungsklasse 31, 32 oder 33
 • hergestellt, geprüft und zertifiziert gemäß EN 13329 oder EN 16511 (in der jeweils gültigen Fassung)
 • Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 und EN 15804
 • Garantie: gemäß der am Produkt ausgelobten Garantiezeit

38E108A Z EGGER Laminat-Boden

- Format: CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format MEDIUM: 1292 x 135 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format LONG: 2050 x 246 mm

- Dekor:
- Materialdicke:

z.B. EGGER Laminatboden Kollektion in der Beanspruchungsklasse 31, 32 oder 33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E108B Z EGGER Aqua+ Laminat-Boden

- Format: CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

z.B. Laminatboden Aqua+ der Fa. EGGER in der Beanspruchungsklasse 32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E108C Z EGGER Comfort-Boden

- Format: CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

z.B. EGGER Comfort-Boden in der Beanspruchungsklasse 31 & 32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E108D Z EGGER Design-Boden GreenTec

EGGER Design-Böden GreenTec können mittels der Clic it! Verbindung sowohl schwimmend verlegt als auch vollflächig verklebt werden. Bei der vollflächigen Verklebung von EGGER Design-Böden GreenTec ist zwingend ein, vom Klebstoffhersteller und EGGER freigegebener Klebstoff zu verwenden.

- Format CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

z.B. EGGER Design-Boden GreenTec in der Beanspruchungsklasse 33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E109 Z Bodenprofile aus Aluminium z.B. für EGGER Laminat-Boden und Comfort-Boden und Design-Boden GreenTec.

- Farben: Silber

38E109A Z Aluminium Abschlussprofil

2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm.

- Format (L x B x H): 1000 x 21 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 21 x 6,5 - 16 mm

z.B. ALU-Abschlussprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E109B Z Aluminium Übergangprofil

2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm.

- Format (L x B x H): 1000 x 34 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 34 x 6,5 - 16 mm

z.B. ALU-Übergangprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E109C Z Aluminium Anpassungsprofil

2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm.

- Format (L x B x H): 1000 x 44 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 44 x 6,5 - 16 mm

z.B. ALU-Anpassungsprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E111 Z Sockelleisten und Befestigungssysteme.

38E111A Z Sockelleiste dekorgleich 6x1,7cm

Sockelleiste - dekorgleich (für jedes Fußbodendekor erhalten Sie die passende Sockelleiste).

- 6 cm hoch
- Format: 2400 x 17 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E111B Z Sockelleiste weiß überlackierbar 6x1,7cm

Sockelleiste - weiß, überlackierbar.

- 6 cm hoch
- Format: 2400 x 17 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E111C Z Sockelleiste kubisch 8x1,4cm

Sockelleiste - kubisch, verschiedene Dekore gemäß Dekorliste.

- 8 cm hoch
- Format: 2400 x 14 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E111D Z Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 8x1,4cm

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 8 cm hoch
- Format: 2400 x 14 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E111E Z Hohlkehleiste 16x16mm

Hohlkehlenleiste mit einseitigem Klebeband.

- Format (L x B x H): 2400 x 16 x 16 mm

z.B. Hohlkehlenleiste der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E111F Z Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 5,8x1,6cm

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 5,8 cm hoch

- Format: 2400 x 16 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E111G Z Sockelleiste Hamburger Art 7x1,8cm

Sockelleiste Hamburger Art, weiß, lackierfähig.

- 7 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

z.B. weiße Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E111H Z Sockelleiste Hamburger Art 10x1,8cm

Sockelleiste Hamburger Art, weiß, lackierfähig.

- 10 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

z.B. weiße Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E111I Z Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 4x1,6cm

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 4 cm hoch
- Format: 2400 x 16 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E111J Z Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 6x1,8cm

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 6 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E111K Z Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 8x1,8cm

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 8 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E111L Z Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 10x1,8cm

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 10 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E111M Z Befestigungssystem f.6cm Leiste

Befestigungssystem für 6 cm Leiste.

betrifft Position(en) (Pos. 38E111A, 38E111B):

z.B. CLIPSTAR Befestigungssystem der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38E111N Z Innen-/Außeneck f.6cm Leiste

Innen-/Außeneck Leiste 6 cm.

betrifft Position(en) (Pos. 38E111A, 38E111B):

z.B. Eckleiste von EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38E111O Z Zwischen-/Eck f.6cm Leiste

Zwischen-/Eck Leiste 6 cm.

betrifft Position(en) (Pos. 38E111A, 38E111B):

z.B. Eckleiste von EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38E113 **Z** Verlegeset für EGGER Böden

38E113A **Z** **EGGER Verlegeset**

- 1 Schlagklotz, 1 Zugeisen, 20 Abstandskeile

z.B. Verlegeset für EGGER Fußböden mit CLIC It! oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38E114 **Z** Reparaturset für kleine Beschädigungen, auf Wasserbasis.

38E114A **Z** **EGGER Reparaturset Decor Mix+Fill**

z.B. Reperaturset Decor Mix + Fill light oder dark der Fa. EGGER (1 Tube zu 50 g) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38E115 **Z** Bodenreiniger für die Reinigung von Laminat-Boden, Comfort-Boden und Design-Boden.
(1 Flasche zu 1 Liter, VE: 1 Karton mit 6 Flaschen)

38E115A **Z** **EGGER CLEAN IT Bodenreiniger**

z.B. CLEAN IT Bodenreiniger der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
38	Holzfußböden	2
	Schlussblatt	14

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“