







FIȘĂ TEHNICĂ		
Egger Home Laminat Flooring		8/ 31 Classic
Placă de bază		HDF-Quell Stopp Plus
Profil		Sistemul de montaj brevetat UNI fit! asigură un montaj simplu și rapid, fără adezivi. Produs sub licența Flooring Industries™.
Garantată în spațiile domestice		Conform condițiilor de garanție EGGER
Garantată în spațiile comerciale		Conform condițiilor de garanție EGGER
Proprietăți antistatice conform EN1815		da, < 2 kV
Clasa de trafic	31	
Normă europeană		
Format		
Suprafață acoperită în mm (lungime x lățime)	1292 x 192	
Grosime completa	8	
Grosime silențio®		
Bizotare cant	-	
Paleți	Ambalare	
Date pachet	Euro	
	Bucată	8
	m <sup>2</sup>	1,98
	kg	14,46
Date palet		
	Bucată	480
	m <sup>2</sup>	119,07
	kg	877,00
Cerințe de clasificare și cerințe generale conform EN 13329		
Rezistență la abraziune EN13329, anexa E	AC3 (IP ≥ 2000)	
Rezistență la impact EN13329, anexa H	Bila mare: ≥ 500 mm Bila mica: ≥ 8 N	
Rezistență la pete conform EN 438	Grupa 1 + 2: Grad 5 Grupa 3: Grad 4	
Comportament la simularea mutării mobilei conform EN424	Fără urme vizibile la testul cu piciorul tip 0	
Test cu role scaun conform EN425 (Tip W)	Fără modificări sau urme vizibile	
Umflare grosime conform ISO 24336	≤ 18 %	
Toleranțe strat superior conform EN13329	Lungime ± 0,5 mm Lățime ± 0,1 mm Grosime ± 0,5 mm	
Rezistență la lumină conform EN13329	scara gri ≥ nivel 4 (EN:20105-A02)	
Uzură după utilizare constantă conform EN ISO 24343-1	< 0,05	
Soliditate conform EN13329, anexa D	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Rezistență la transmitere termică conform EN 12667	0,07 m <sup>2</sup> K/W	

