

SCHEDA TECNICA		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		8/33 Aqua Plus
Pannello portante Quell-Stopp		HDF Aqua Plus
Profilo		Il sistema brevettato di posa UNI fit! per una posa rapida e semplice senza colla. Prodotto su licenza di Flooring Industries™.
Garanzia per l'uso domestico		Conforme alle condizioni di garanzia EGGER
Garanzia per l'uso commerciale		Conforme alle condizioni di garanzia EGGER
proprietà antistatiche secondo EN 1815		si, < 2kV
Classe d'uso	33	
Norma europea		
Formato	CLASSIC	
Dimensioni di copertura effettiva in mm (lunghezza x larghezza)	1291 x 193	
Spessore globale	8	
Spessore di silenzio®		
Bisellatura	WV4	
Imballaggio	Imballaggio	
Pallet	Pallet a perdere	
Dati relativi al pacco		
	Pezzo/pezzi	8
	m2	1,99
	kg	14,78
Dati relativi al pallet		
	Pezzo/pezzi	480
	m2	119,60
	kg	910,00
Requisiti generali e di classificazione EN 13329		
Resistenza all'abrasione EN 13329, allegato E	AC5 (IP ≥ 6000)	
Resistenza agli urti EN 13329, allegato H	sfera grande : ≥ 750 mm sfera piccola : ≥ 12 N	
Resistenza alle macchie secondo EN 438	Gruppo 1 + 2: grado 5 Gruppo 3: grado 5	
Comportamento durante lo spostamento simulato del piede di un mobile secondo EN 424	nessun danno visibile durante la prova con piede di tipo 0	
Prova con sedia da ufficio a rotelle secondo EN 425 (Tipo W)	nessun cambiamento o danno visibile	
Rigonfiamento dello spessore secondo ISO 24336	≤ 5 % (+/-1)	
Tolleranze relative allo strato esterno secondo EN 13329	Lunghezza ± 0,5 mm Larghezza ± 0,1 mm Spessore ± 0,5 mm	
Resistenza alla luce secondo EN 13329	Scala grigi > grado 4 (EN:20105-A02)	
Impronta derivante da un carico costante secondo EN ISO 24343-1	< 0,05	
Resistenza alla delaminazione secondo EN 13329, allegato D	≥ 1,0 N/mm2	
Resistività termica conforme alla norma EN 12667	0,06 m² K/W	

