

MŰSZAKI ADATLAP

EGGER Design Flooring GreenTec

Minőség ellenőrzés ISO 9001:2015
Code TDED001
Revision 03

Hordozólap	GreenTec Board
Profil	CLIC it!
Lakótéri garancia	25 Évek
Közületi garancia	5 Évek

Deklarált teljesítmény az EN 14041 szerint	
Antisztatikus tulajdonságok az EN1815 szerint	PRO: igen, < 2 kV HOME: nem
Hővezetési tényező az EN 12667 szerint	0,14 W / (m*K)
Viselkedés tűz esetén az EN 13501-1 szerint	Cfl-s1
Formaldehidtartalom az EN 717-1 szerint	E1
Csúszási ellenállás az EN 13893 szerint	DS / R10

további tulajdonságok	
Lépészajcsökkentés az EN ISO 10140-3 szerint	≤ 18 dB
Helyiség zajcsökkentése az IHD W 431 szerint	≤ 34 % ⁽¹⁾

(1) Referenciafelszerelés: 7 mm méretű laminált padló 3 mm-es PE habon és 0,2 mm-es PE fólián
A megadott helyiségzaj-csökkentés a referenciára vonatkozóan adja meg a zajészlelés százalékos csökkentését.

Osztályozási követelmények és általános követelmények az EN 16511 szerint	
Használati osztály	33
A kopásállósági módszer az EN 13329 szabvány E. melléklete szerint	≥ 2.000 Ciklus
Ütésállóság (nagy golyó) az EN 13329 szerint; H. függelék	≥ 1.600 mm
Folt állóság az EN 438-2 szerint	1. + 2. csoport: 5. fokozat 3. csoport: 4. fokozat
Vastagsági duzzadás az ISO 24336 szerint	≤ 5% (±1%)
Benyomódás állandó terhelés után az EN ISO 24343-1 szerint	≤ 0,2 mm
Viselkedés bútortárolás szimulálásakor az EN 424 szerint (Láb típus 0)	nincsenek látható elváltozások vagy károsodások
Székgyörgős kísérlet az EN 425 szerint	25.000 Ciklus
Mikro-karcolásállóság az EN 16094 szerint	≤ MSR-A2
A csatlakozási szilárdság hosszában / keresztben az ISO 24334 szerint	≥ 1,0 kN/m / ≥ 3,5 kN/m
Fedőréteg tűrései az ISO 24337 szerint	Hosszúság: ± 0,5 mm Szélesség: ± 0,1 mm Vastagság: ± 0,5 mm

Formátum & Csomagolás		
Méret (mm) (hosszúság x szélesség)	Classic 1.292 x 193	Large 1.292 x 246
Teljes vastagság (mm)	7,5 mm	7,5 mm
Főzolás	körben	körben
Integrált alátét	Igen, természetes parafából	Igen, természetes parafából
Csomag adatai	Darab	Darab
	8	8
	m ²	m ²
	1,99	2,54
	kg (+/- 5%)	kg (+/- 5%)
	13,64	17,00
Paletta adatai	Csomag / raklap	Csomag / raklap
	56	42
	m ²	m ²
	111,71	106,79
	kg (+/- 5%)	kg (+/- 5%)
	792	756

További információk a hátoldalon találhatóak.



Általános tudnivalók

Minden üzleti tranzakció során elengedhetetlen a beérkező anyagok gondos ellenőrzése. A padlódeszkák kezelésekor és tárolásakor gondosan kell eljárni. A padlócsomagokat sík és száraz, időjárásviszontagságtól védett, zárt helyiségben kell tárolni. A terméket lerakás előtt ajánlott legalább 48 óráig a helyiség várható klímájához akklimatizálni (> 18 °C, 40–70% relatív páratartalom). Az akklimatizálást a csomagolt termék vízszintes helyen való elhelyezésével kell végezni úgy, hogy az elemek a falaktól legalább 50 cm-es távolságra legyenek. Lerakás előtt ellenőrizni kell, hogy a padlódeszkák megsérültek-e. A sérült, vagy nem megfelelő padlódeszkákat nem szabad lerakni, inkább lecserélésük céljában vissza kell juttatni azokat a beszállítónak. További információért látogasson el a www.egger.com weboldalra.

Környezet- és egészségvédelem

A termék I-es, II-es és III-as típusú öko címkével rendelkezik:

- környezetvédelmi beszállítói nyilatkozat (környezetvédelmi és egészségügyi adatlap);
- Blauer Engel, Greenguard, M1;
- a körforgásos gazdasággal és a fenntarthatósággal kapcsolatban további információ a www.egger.com/ecofacts weboldalon található.

Az EGGER Design padlók 67%-ban megújuló nyersanyagokból készülnek.

Színazonosság és felületi struktúra

Mivel az aljzatban enyhe színeltérések jelentkezhetnek, javasoljuk, hogy az egy padlófelületen, egymás mellett használandó elemeket egyazon gyártási tételből válasszák ki, hogy a szín biztosan egységes legyen.

Padlófűtés mellett is használható

Az EGGER padlók melegvízes és elektromos padlófűtés mellett is használhatók. A fűtött padló felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 28 °C-ot, és el kell kerülni a túl gyors felmelegedést. Az éjszakai hőtároló funkcióval ellátott felületfűtési rendszerek alkalmazása nem engedélyezett. Az EGGER laminált padlók csak hőmérsékletérzékelővel és -szabályozóval ellátott elektromos vagy fűtőrendszeren rakhatók le.

Padlókiegészítők

A padló lerakásához az EGGER saját kiegészítőválasztékát javasolja, a következő termékcsoportokkal: EGGER Silenzio alátétanyagok, hozzájuk illő MDF szegélylécek és még sok más kiegészítő, amelyek színben tökéletesen egyeznek a termékínalatban szereplő padlókhöz. További információ a www.egger.com weboldalon található.

A dokumentum érvényességével kapcsolatos megjegyzés

A jelen műszaki tájékoztató összeállítása gondosan, a legjobb tudásunk szerint történt. Csupán tájékoztatásra szolgál, és nem jelent garanciát a tulajdonságok meglétére, vagy adott alkalmazási célra való alkalmasság tekintetében. A szabványokban előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, az EGGER padlók folyamatos fejlesztése, valamint a szabványok és jogszabályok változása miatt a műszaki tartalom módosítások fordulhatnak elő. Ez a műszaki adatlap nem minősül használati útmutatónak, sem jogilag kötelező érvényű dokumentumnak.