

MŰSZAKI ADATLAP		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		8/32 Kingsize Aqua Plus
Hordozólap	aqua+ E1 HCHO	HDF Aqua Plus
Profil	UNI fit! Patented	A szabadalmaztatott UNI fit! lerakási rendszer egyszerű és gyors, ragasztás nélküli lerakást biztosít. A Flooring Industries™ licence alatt készült.
Lakótéri garancia	Life Time	Az Egger garanciális feltételei szerint
Kereskedelmi garancia	5	Az Egger garanciális feltételei szerint
Antisztatikus tulajdonságok az EN1815 szerint	Static	Igen, < 2 kV
Használati osztály		32
EN13329 európai szabvány		EN 13329-32
Formátum		KINGSIZE
Fedőméret (mm) (hosszúság x szélesség)		1291 x 327
Teljes vastagság (mm)		8
Silenzio@ vastagsága		
Lekerekített élű		WV4+1
Paletta		Csomagolás
Csomag adatai		Egyutas paletta
	Darab	6
	m ²	2,53
	kg	18,96
Paletta adatai		
	Darab	240
	m ²	101,20
	kg	781,00
		Osztályozási követelmények és általános követelmények az EN 13329 szerint
Kopásállóság az EN 13329 E melléklete szerint		AC4 (IP ≥ 4000)
Útésállóság az EN 13329 H melléklete szerint		Nagy golyó: ≥ 750 mm Kis golyó: ≥ 12 N
Foltérzéketlenség az EN 438 szerint		1. + 2. csoport: 5. fokozat 3. csoport: 4. fokozat
Viselkedés bútorképzés szimulálásakor az EN 424 szerint		nincsenek látható károsodások a 0 típusú lábbal történő vizsgálat során
Székgyörgős kísérlet az EN 425 szerint: 2002 (W típus)		nincsenek látható elváltozások vagy károsodások
Vastagsági duzzadás az ISO 24336 szerint		≤ 5 % (+/-1)
Fedőréteg tűrési az EN 13329 szerint		Hosszúság: ± 0,5 mm Szélesség: ± 0,1 mm Vastagság: ± 0,5 mm
Fényállóság az EN 13329 szerint		Szűrkeskála > 4. fokozat (EN:20105-A02)
Benyomódás állandó terhelés után az EN ISO 24343-1 szerint		< 0,05
Tapadószilárdság az EN 13329 D melléklete szerint		≥ 1,0 N/mm ²
Hővezetési ellenállás az EN 12667 szerint		0,06 m ² K/W

