

Technický list	
Podlaha EGGER PRO Laminát	
8/32 Kingsize Aqua Plus	
Nosná doska	HDF Aqua Plus
Profil	Patentovaný UNI fit! Inštalovaný systém poskytuje rýchly a jednoduchý proces inštalácie bez lepidla. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Flooring Industries
Garancia pre domáce priestory	V súlade s garančnými podmienkami EGGER
Garancia pre komerčné priestory	V súlade s garančnými podmienkami EGGER
Antistatické vlastnosti podľa EN1815	áno, < 2kV
Trieda použitia	32
Európska norma EN13329	
Formát	KINGSIZE
Rozmery mm (dĺžka x šírka)	1291 x 327
Celková hrúbka	8
Hrúbka (silenzio@ celulóza)	
Drážky	WV4+1
Paleta	Balenie
Informácie o balení	Nevratná paleta
	ks. 6
	m <sup>2</sup> 2,53
	kg. 18,96
Info. o palete	
	ks. 240
	m <sup>2</sup> 101,20
	kg. 781,00
	Klasifikácia a všeobecné požiadavky podľa EN13329
Odolnosť proti oderu podľa EN13329, príloha E	AC4 (IP ≥ 4000)
Odolnosť proti nárazu podľa EN 13329, príloha H	Veľká guľička: ≥ 750 mm Malá guľička: ≥ 12 N
Odolnosť proti vzniku škvŕn EN438	Skupina 1+2: trieda 5 Skupina 3: trieda 4
Vplyv nábytkovej nožičky podľa EN424	bez viditeľných poškodení pri teste nohou Typ 0
Vplyv kolieskovej stoličky podľa EN425 (Typ W)	Žiadna zmena vzhľadu, bez poškodenia
Hrúbkové napúčanie podľa ISO 24336	≤ 5 % (+/-1)
Tolerancia povrchovej vrstvy podľa EN13329	dĺžka ± 0,5 mm šírka ± 0,1 mm hrúbka ± 0,5 mm
Farbosťosť na svetle podľa EN13329	hodnota sivej stupnice ≥ level 4 (EN:20105-A02)
Statické vtlačenie konštantným tlakom podľa EN ISO 24343-1	< 0,05
Povrchová priľnavosť podľa EN13329, príloha D	≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>
Teplý odpor podľa EN 12667	0,06 m <sup>2</sup> K/W

