







FICHE TECHNIQUE		
EGGER HOME DESIGN		LARGE
Support HDF Quell-Stopp Plus		UWF [®] - Ultra Wood Fibre
Type		Le système de pose breveté UNI fit! permet une pose simple et rapide, sans colle. Fabriqué sous licence accordée par Flooring Industries™.
Garantie domestique		Selon termes de garantie Egger
Garantie commerciale		Selon termes de garantie Egger
propriétés antistatiques EN1815		non
Classe d'utilisation	32	
norme européenne		
Format	Classic	
Dimensions mm (Longueur x Largeur)	1295 x 243	
Épaisseur de l'élément	5	
Sous-couche intégrée	-	
Chanfreins	WV4	
Données emballage		
palette	Euro	
Indications colis		
	Pièces	8
	m ²	2,52
	kg	11,9
Boîtes par palette		
	Pièces	384
	m ²	120,84
	kg	581
method de test		
Spécifications EN16511:2014		
Résistance à l'abrasion EN 13329, annexe E	AC4 (IP ≥ 1200)	
Résistance aux chocs EN13329, annexe F	≥ 1200 mm	
Résistance aux micro-rayures selon EN 16094	<MSR-A3 <MSR-B3	
Effet d'une chaise à roulettes EN425	Aucun changement d'aspect ni dommage visible	
Chaises à roulettes EN424	Aucun dommage visible lors d'un test avec un pied de type 0	
Résistance aux tâches EN 438 - 2	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4	
Gonflement en épaisseur ISO 24336	≤ 5 % (+1%)	
Résistance à la traction (kN/m) selon ISO 24334	grand côté > 1,0 petit côté > 2,0	
tolérances couche de finition ISO 24337	Longueur ± 0,5 mm Largeur ± 0,1 mm Épaisseur ± 0,5 mm	
Stabilité dimensionnelle après exposition à la chaleur selon EN ISO 23999	< 0,25%	
Poiçonnement statique la constante de exposition EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	

clé d'élimination: 170201/030103, droit municipal 200138 (pureté variétale) ou 200307 (déchets encombrants)

