

FICHA DE DATOS TÉCNICOS		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		10/32 Medium
Tablero soporte	E1 HCHO	HDF Plus contra humedad
Perfil	UNI fit Patented	El sistema de instalación patentado UNI fit! permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso domestico	20 años	Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial	5 años	Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815	7E	si, < 2kV
Clase de uso		32
Norma Europea		EN 13329-32
Formato		CLASSIC
Medidas en mm (largo x ancho)		1291 x 135
Espesor total		10
Espesor silencio®		
Fase en los cantos		WV4
Palé		Embalaje
Palé		Palé desechable
Datos de paquete		
	Unidades	7
	m²	1,22
	kg	11,24
Datos de palé		
	Unidades	490
	m²	85,40
	kg	805,14
Clasificación y requisitos generales según norma EN13329		
Resistencia a la abrasión EN13329, Anexo E		AC4 (IP ≥ 4000)
Resistencia al impacto EN13329, Anexo H		Bola grande: ≥ 750 mm Bola pequeña: ≥ 12 N
Resistencia al manchado EN438		Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424		Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425 (Tipo W)		Sin alteraciones ni daños visibles
Hinchazón del espesor según norma ISO 24336		≤ 18 %
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329		Longitud ± 0,5 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm
Resistencia a la luz según norma EN13329		Escala grises > nivel 4 (EN:20105-A02)
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN ISO 24343-1		< 0,05
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329, Anexo D		≥ 1,25 N/mm²
Resistencia térmica según EN 12667		0,08 m² K/W

