

# Déclaration de performance

Conforme au règlement (UE) n° 305 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011

- DOP Nr.: **DOP 961**  
**DOP 966**
1. Type de produit : **Stratifiés compacts ignifuges Flammex EGGER**  
**CGF** (Stratifié Compact, usage courant (G) qualité ignifuge (F)) **Recette 961**  
**ACF** (Stratifié perlescent (A) Compact (C) qualité ignifuge (F)) **Recette 966**
2. Domaine d'application : **Stratifiés compacts intérieurs pour revêtement des murs et plafonds (y compris faux plafonds)**
3. Fabricant : **FRITZ EGGER GmbH & Co. OG**  
Weiberndorf 20  
6380 St. Johann in Tirol / Österreich
4. Mandataire : **non applicable**
5. Système d'évaluation de la constance des performances selon UE 305, annexe V : **Système 1**
6. a. Produit de construction conforme à la norme harmonisée : **EN 438-7:2005**
- Organisme notifié **0765 Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)**  
Bienroder Weg 54 E  
38108 Braunschweig / Deutschland

7. Performances déclarées :

Caractéristiques	Unité	épaisseur [d]	valeur
Densité EN 323	[g/cm <sup>3</sup> ]	5 mm ≤ d ≤ 13 mm	1,35
Résistance à la flexion EN ISO 178	[MPa]		80
Module d'élasticité en flexion EN ISO 178	[MPa]		9000
Teneur en formaldéhyde EN 717-1	Classe		E1, E1E05
Réaction au feu EN 13501-1	Euroclasse		B-s2,d0
Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante			validée
Résistance des fixations	[N]	5 mm ≤ d < 6 mm	> 1000
		6 mm ≤ d < 8 mm	> 2000
		8 mm ≤ d < 10 mm	> 3000
		d ≥ 10 mm	> 4000

Signée pour le fabricant et en son nom par :

**Hubert Höglauer**  
Direction Marketing et  
Management Produits - Groupe EGGER

**Manfred Riepertinger**  
Direction Management Panneaux support,  
Environnement et Certifications - Groupe EGGER

(Ce document réalisé par voie électronique est valable sans signature !)