

Prospect tehnic

Laminate EGGER cu folie protectoare



Pentru a proteja laminatele EGGER de pete, zgârieturi etc. în timpul depozitării, prelucrării, transportului și montării, se pot transporta cu o folie protectoare plată și autoadezivă.

Disponibilitate

PerfectSense laminate sunt prevăzute cu o folie protectoare în mod standard. Sunt disponibile următoarele structuri ale suprafeței:

- PM PerfectSense Premium Matt
- PG PerfectSense Premium Gloss
- TM9 PerfectSense Smoothtouch Matt
- TM12 PerfectSense Omnipore Matt
- TM22 PerfectSense Deepskin Linear Matt

Alte structuri ale suprafeței pot fi produse cu o folie protectoare, ținând cont de cantitatea minimă de comandă de 260 m². Sunt posibile următoarele structuri ale suprafeței:

- ST2 Smoothtouch Pearl
- ST15 Smoothtouch Velvet
- ST20 Metal Brushed
- ST76 Mineral Rough Matt
- ST87 Mineral Ceramic
- ST9 Smoothtouch Matt
- ST16 Mineral Plaster
- ST22 Deepskin Linear
- ST85 Deepskin Legno
- ST89 Mineral Rock
- ST12 Omnipore Matt
- ST19 Deepskin Excellent
- ST36 Feelwood Brushed
- ST86 Deepskin Legno Horizontal
- SM Semi Mat

Depozitarea/prelucrarea

Depozitarea

Folia protectoare autoadezivă trebuie îndepărtată în cel mult 6 luni de la data livrării laminatelor, deoarece, în caz contrar, pot rămâne reziduuri de adeziv pe suprafață. În ceea ce privește depozitarea laminatelor, se aplică următoarele: Depozitați în încăperi închise și uscate, ferite de umiditate, în ambalajul original, pe un palet, în condiții climatice normale.

În cazul în care foile de laminat nu sunt prelucrate imediat după deschiderea ambalajului original, ceea ce înseamnă că o parte din laminatele livrate urmează să fie depozitate din nou, laminatele trebuie acoperite cu o placă pe întreaga suprafață. Placa de protecție asigură planeitatea laminatului și păstrează rezistența la UV a foliei protectoare.

Prelucrare

Rezistența la temperatură a foliei protectoare este în general de aproximativ 70°C. Doar folia protectoare pentru structura suprafeței PG PerfectSense Premium Gloss are o rezistență mai mare, de 140°C.

Din cauza efectului autoadeziv al foliei protectoare, transportul și manipularea cu ajutorul agregatelor cu aspirație se face pe riscul utilizatorului și este posibilă doar într-o măsură limitată. În plus, rezistența la căldură a foliilor protectoare nu permite prelucrarea prin postformare.

Folia protectoare trebuie îndepărtată trăgând uniform (de exemplu, cu mâna), ușor în unghi față de suprafață. În cazul în care aderența foliei este mare, stratul de adeziv poate fi înmuiat prin încălzire atentă, de exemplu, cu ajutorul unui uscător de păr sau al unui încălzitor cu aer cald, ceea ce face adezivul să își piardă aderența. Atenție la rezistența maximă la temperatură.

Forma de livrare

Laminele EGGER cu folie protectoare pot fi livrate sub formă de role sau tăiate la dimensiune în funcție de tipul laminatului și de grosimea acestuia. Informațiile despre opțiuni sunt enumerate în fișele tehnice. Sunt posibile lățimi individuale ≥ 950 mm.

În cazul EGGER PerfectSense Premium laminate Matt, foliile protectoare transparente sunt imprimate. Laminele cu grosimea nominală $\leq 0,50$ mm nu pot fi finisate cu o folie protectoare.

Pentru mai multe informații, consultați fișele tehnice pentru tipul respectiv de laminate.

Reciclare/eliminare

Foliile protectoare utilizate sunt reciclabile. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, folia protectoare poate fi eliminată într-un depozit de deșuri menajere adecvat sau într-o instalație de incinerare a deșeurilor menajere autorizată în acest scop.

Recomandări privind întreținerea și curățarea

În general, folia protectoare poate fi înlăturată fără a lăsa reziduuri. Eventualele reziduuri de adeziv ale foliei protectoare de pe suprafața laminatului pot fi îndepărtate folosind un agent de curățare pentru sticlă. Pentru acest lucru, aplicați agentul de curățare pentru sticlă pe zona afectată. Apoi puneți la loc folia protectoare și îndepărtați-o din nou după aproximativ 15 minute. Reziduurile mai rezistente pot fi îndepărtate cu alcool metilic. În acest scop, frecați spiritul pe zona afectată, lăsați să acționeze timp de maximum 2 minute, apoi ștergeți.

Nu utilizați agenți de curățare care conțin componente abrazive, deoarece utilizarea lor poate duce la schimbări ale gradului de luciu și/sau la zgârierea materialului.

Pentru informații detaliate, vă rugăm să consultați prospectul „Recomandări de curățare și întreținere pentru suprafețele produselor EGGER”.

Documente suplimentare/Informații privind produsul

Veți găsi informații suplimentare în documentele următoare:

- Instrucțiuni de prelucrare „Laminate EGGER”
- Fișa de date tehnice „Laminate EGGER”
- Fișa de date tehnice „EGGER PerfectSense Premium laminate Gloss”
- Fișa de date tehnice „EGGER PerfectSense Premium laminate Gloss cu miez colorat”
- Fișa de date tehnice „EGGER PerfectSense laminate Matt”
- Fișa de date tehnice „EGGER PerfectSense Premium laminate Matt”
- Fișa de date tehnice „EGGER PerfectSense Premium laminate Matt cu miez colorat”
- Prospectul tehnic „Rezistența la substanțe chimice a laminatelor EGGER”
- Prospectul tehnic „Recomandări de curățare și întreținere pentru suprafețele produselor EGGER”

Notă provizorie:

Acest prospect tehnic a fost elaborat cu atenție, conform informațiilor pe care le deținem. Informațiile furnizate sunt bazate pe experiență practică și pe teste interne și reflectă nivelul actual al cunoștințelor noastre. Scopul este pur informativ și nu constituie o garanție din punctul de vedere al proprietăților produsului sau al caracterului adecvat al acestuia pentru utilizări specifice. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru niciun fel de greșeli, erori în ceea ce privește standardele sau greșeli de tipar. În plus, pot rezulta modificări tehnice din dezvoltarea continuă a laminatelor EGGER, precum și din modificările aduse standardelor și documentelor emise de autorități. Din acest motiv, conținutul prezentului prospect tehnic nu constituie instrucțiuni de utilizare și nu are caracter obligatoriu din punct de vedere legal. Se aplică termenii și condițiile noastre generale.