

TEHNIČNI PODATKOVNI LIST	
EGGER PRO LAMINATE FLOORING	
8/32 Aqua Plus	
Nosilna plošča	HDF Aqua Plus
Profil	Patentirani polagalni sistem UNI fit! omogoča hitro in enostavno polaganje brez lepila. Proizvedeno pod licenco Flooring Industries™.
Garancija za stanovanjske prostore	TEHNIČNI PODATKOVNI LIST
Garancija za poslovne prostore	V skladu z garancijskimi pogoji Egger
TEHNIČNI PODATKOVNI LIST	da, < 2kV
Razred uporabe	32
Evropski standardi EN13329	EN 13329-32
Format	CLASSIC
Dimenzije plošč v mm (dolžina x širina)	1291 x 193
Skupna debelina v mm	8
Debelina silenzio®	
Faza roba	WV4
Paleta	Embalaža
	Paleta za enkratno uporabo
Navedbe paket	
	Kos 8
	m ² 1,99
	kg 14,78
Navedbe palete	
	Kos 480
	m ² 119,60
	kg 910,00
	Nosilna plošča
Odpornost proti obrabi EN13329, priloga E	AC4 (IP ≥ 4000)
Odpornost na udarce EN13329, priloga H	Velika krogla: ≥ 750 mm Majhna krogla: ≥ 12 N
Odpornost na madeže, v skladu z EN 438	Skupina 1 + 2: Stopnja 5 Skupina 3: Stopnja 4
Obnašanje pri simulaciji premika noge pohištva, v skladu z EN424	ni vidnih poškodb pri preizkusih z nogami, tip 0
Preizkus s stolom s koleščki, v skladu z EN425: 2002 (tip W)	ni vidnih sprememb ali poškodb
Nabrekanje po debelini, v skladu z ISO 24336	≤ 5 % (+/-1)
Tolerance krovnega sloja, v skladu z EN13329	Dolžina ± 0,5 mm Širina ± 0,1 mm Debelina ± 0,5 mm
Odpornost na svetlobo, v skladu z EN 13329	Siva lestvica > stopnja 4 (EN:20105-A02)
Vtis pri konstantni obremenitvi, v skladu z EN ISO 24343-1	< 0,05
Trdnost pri privzdigovanju, v skladu z EN13329, priloga D	≥ 1,25 N/mm ²
Toplotna odpornost, v skladu z EN12667	0,06 m ² K/W

