


TECHNISCHES DATENBLATT

EGGER AQUA+ Tape

ANWENDUNGSBEREICH

Distanz- und Dichtband als Wandabschluss



ALLGEMEINE DATEN

Produkt	Aqua+ Aluflex		
Material	PE (Polyethylen) PET (Polyethylenterephthalat) XPS (Extrudierter Polystyrolschaum)		
Farbe	Grau/silber		
Lieferform	Rolle		
Verpackung	20 lfm / Paket	10 Pakete/ Palette	
Zulassungen/ Zertifikate/ Deklarationen	C (Émissions dans l'air intérieur)		

MATERIALDATEN

Parameter	Spezifikation	Toleranz	Pruefmethode
Dicke [mm] der Dämmunterlage gemessen bei 100 PA Vorlast	0,7/10	± 15%	CEN TS 16354
Laenge [m]	10+10	+ 5%/- 0%	CEN TS 16354
Breite [m]	7,5	+2,5 %/ -1%	CEN TS 16354
Brandklasse	-		EN 13501
Wärmeformbestaendigkeit [°C]	≤ 60		S WN
Wasseraufnahme [%]	≤ 1		EN 12087
Waermedurchlasswiderstand Rλ [m²K/W]	n.a.		DIN 4108
Wasserdampfdurchlaessigkeit SD [m]	≥ 75		CEN TS 16354

Hinweis: Alle oben genannten Werte wurden unter Laborbedingungen und mittels definierten Laboraufbauten ermittelt und koennen im eingebauten Zustand bzw. bei anderen Systembodenkomponenten von diesen Pruefstandwerten abweichen. Für alle genannten Leistungsdaten sind aufgrund methodenbedingter Ungenauigkeiten Toleranzen moeglich. Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnis und sollen ueber unsere Produkte und deren Anwendungsmoeglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Aenderungen vorbehalten. Rechtsverbindlichkeiten koennen aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beruecksichtigen.