

FICHA DE DATOS TÉCNICOS		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		7/ 32 Classic
Tablero soporte	E1 HCHO	HDF Plus contra humedad
Perfil	JUST clic! Patented	El sistema patentado JUST clic! de EGGER permite efectuar una colocación rápida y sencilla sin cola. Patentado como JUST clic! EP 1 441 087 y EP 1 462 587.
Garantía uso domestico	20 años	Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial	5 años	Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815	≤ 2 kV	si, ≤ 2 kV
Clase de uso		32
Norma Europea		EN 13329-32
Formato		CLASSIC
Medidas en mm (largo x ancho)		1292 x 192
Espesor total		7
Espesor silencio®		-
Fase en los cantos		-
Palé		Embalaje Palé desechable
Datos de paquete		
	Unidades	10
	m ²	2,48
	kg	15,63
Datos de palé		
	Unidades	520
	m ²	128,99
	kg	826,00
Clasificación y requisitos generales según norma EN13329		
		AC4 (IP \geq 4000)
Resistencia al impacto EN13329, Anexo H		Bola grande: \geq 750 mm Bola pequeña: \geq 12 N
Resistencia al manchado EN438		Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424		Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425 (Tipo W)		Sin alteraciones ni daños visibles
Hinchazón del espesor según norma ISO 24336		\leq 18 %
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329		Longitud \pm 0,5 mm Ancho \pm 0,1 mm Espesor \pm 0,5 mm
Resistencia a la luz según norma EN13329		Escala grises $>$ nivel 4 (EN:20105-A02)
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN ISO 24343-1		$<$ 0,05
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329, Anexo D		\geq 1,25 N/mm ²
Resistencia térmica según EN 12667		0,06 m ² K/W

