

Technický list		
Podlaha EGGER PRO Laminát		10/32 Medium
Nosná doska		HDF swell stop plus
Profil		Patentovaný UNI fit! Inštalovaný systém poskytuje rýchly a jednoduchý proces inštalácie bez lepidla. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Flooring Industries
Garancia pre domáce priestory		V súlade s garančnými podmienkami EGGER
Garancia pre komerčné priestory		V súlade s garančnými podmienkami EGGER
Antistatické vlastnosti podľa EN1815		áno, < 2kV
Trieda použitia		32
Európska norma EN13329		
Formát		CLASSIC
Rozmery mm (dĺžka x šírka)		1291 x 135
Celková hrúbka		10
Hrúbka (silenzio@ celulóza)		
Drážky		WV4
Paleta		Nevratná paleta
Informácie o balení		
	ks.	7
	m ²	1,22
	kg.	11,24
Info. o palete		
	ks.	490
	m ²	85,40
	kg.	805,14
		Nosná doska
Odolnosť proti oderu podľa EN13329, príloha E		AC4 (IP ≥ 4000)
Odolnosť proti nárazu podľa EN 13329, príloha H		Veľká guľička: ≥ 750 mm Malá guľička: ≥ 12 N
Odolnosť proti vzniku škvŕn EN438		Skupina 1+2: trieda 5 Skupina 3: trieda 4
Vplyv nábytkovej nožičky podľa EN424		bez viditeľných poškodení pri teste nohou Typ 0
Vplyv kolieskovej stoličky podľa EN425 (Typ W)		Žiadna zmena vzhľadu, bez poškodenia
Hrúbkové napúčanie podľa ISO 24336		≤ 18 %
Tolerancia povrchovej vrstvy podľa EN13329		dĺžka ± 0,5 mm šírka ± 0,1 mm hrúbka ± 0,5 mm
Farbosťnosť na svetle podľa EN13329		hodnota sivej stupnice ≥ level 4 (EN:20105-A02)
Statické vtlačenie konštantným tlakom podľa EN ISO 24343-1		< 0,05
Povrchová prínavosť podľa EN13329, príloha D		≥ 1,25 N/mm ²
Tepelný odpor podľa EN 12667		0,08 m ² K/W

