

FIȘĂ TEHNICĂ		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		10/32 Medium
Placă de bază		HDF-Quell Stopp Plus
Profil		Sistemul de montaj brevetat UNI fit! asigură un montaj simplu și rapid, fără adezivi. Produs sub licența Flooring Industries™.
Garantat în spațiile domestice		Conform condițiilor de garanție EGGER
Garantat în spațiile comerciale		Conform condițiilor de garanție EGGER
Proprietăți antistatice conform EN1815		da, < 2 kV
Clasa de trafic		32
Normă europeană		
Format		CLASSIC
Suprafață acoperită în mm (lungime x lățime)		1291 x 135
Grosime completă		10
Grosime silențio®		
Bizotare cant		WV4
Paleți		Ambalare
Paleți		Palet simplu
Date pachet		
	Bucată	7
	m2	1,22
	kg	11,24
Date palet		
	Bucată	490
	m2	85,40
	kg	805,14
Cerințe de clasificare și cerințe generale conform EN 13329		
Rezistență la abraziune EN13329, anexa E		AC4 (IP ≥ 4000)
Rezistență la impact EN13329, anexa H		Bila mare: ≥ 750 mm Bila mica: ≥ 12 N
Rezistență la pete conform EN 438		Grupa 1 + 2: Grad 5 Grupa 3: Grad 4
Comportament la simularea mutării mobilei conform EN424		Fără urme vizibile la testul cu piciorul tip 0
Test cu role scaun conform EN425 (Tip W)		Fără modificări sau urme vizibile
Umflare grosime conform ISO 24336		≤ 18 %
Toleranțe strat superior conform EN13329		Lungime ± 0,5 mm Lățime ± 0,1 mm Grosime ± 0,5 mm
Rezistență la lumină conform EN13329		scara gri ≥ nivel 4 (EN:20105-A02)
Uzură după utilizare constantă conform EN ISO 24343-1		< 0,05
Soliditate conform EN13329, anexa D		≥ 1,25 N/mm ²
Rezistență la transmitere termică conform EN 12667		0,08 m ² K/W

