

MŰSZAKI ADATLAP		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		8/ 31 Classic
Hordozólap	E1 HCHO	HDF-Quell Stopp Plus
Profil	JUST clic! Fastmate	A szabadalmaztatott JUST clic! lerakási rendszer egyszerű és gyors, ragasztás nélküli lerakást biztosít. Szabadalom neve: JUST clic! EP 1 441 087 és EP 1 462 587.
Lakótéri garancia	15	Az Egger garanciális feltételei szerint
Kereskedelmi garancia	5	Az Egger garanciális feltételei szerint
Antisztatikus tulajdonságok az EN1815 szerint	7.5	Igen, < 2 kV
Használati osztály	31	
EN13329 európai szabvány	EN 13329-31	
Formátum	CLASSIC	
Fedőméret (mm) (hosszúság x szélesség)	1292 x 192	
Teljes vastagság (mm)	8	
Silenzio@ vastagsága	-	
Lekerekített élű	-	
Paletta	Csomagolás	
Csomag adatai	Egyutas paletta	
	Darab	8
	m ²	1,98
	kg	14,46
Paletta adatai	Darab	480
	m ²	119,07
	kg	877,00
	Osztályozási követelmények és általános követelmények az EN 13329 szerint	
Kopásállóság az EN 13329 E melléklete szerint	AC3 (IP ≥ 2000)	
Ütésállóság az EN 13329 H melléklete szerint	Nagy golyó: ≥ 500 mm kis golyó: ≥ 8 N	
Foltérzékenység az EN 438 szerint	1. + 2. csoport: 5. fokozat 3. csoport: 4. fokozat	
Viselkedés bútortáborítás szimulálásakor az EN 424 szerint	nincsenek látható károsodások a 0 típusú lábbal történő vizsgálat során	
Székgyörgős kísérlet az EN 425 szerint: 2002 (W típus)	nincsenek látható elváltozások vagy károsodások	
Székgyörgők irodai szék esetén az EN 12529 szerint	Nagy golyó: ≥ 500 mm kis golyó: ≥ 8 N	
Vastagsági duzzadás az ISO 24336 szerint	≤ 18%	
Fedőréteg tűrései az EN 13329 szerint	Hosszúság: ± 0,5 mm Szélesség: ± 0,1 mm Vastagság: ± 0,5 mm	
Fényállóság az EN 13329 szerint	Szűrkeskála > 4. fokozat (EN:20105-A02)	
Benyomódás állandó terhelés után az EN ISO 24343-1 szerint	< 0,05	
Tapadószilárdság az EN 13329 D melléklete szerint	≥ 1,0 N/mm ²	
Hővezetési ellenállás az EN 12667 szerint	0,07 m ² K/W	

