

# Technische fiche

## Instructies voor reiniging en onderhoud van EGGER productoppervlakken

### Reiniging

De volgende instructies voor reiniging en onderhoud zijn van toepassingen op EGGER PerfectSense gelakte platen, Eurodekor, laminaten, werkbladen, compactlaminaten en kantenband.

Vanwege het resistente en hygiënische oppervlak, heeft EGGER-laminaat geen speciaal onderhoud nodig. De oppervlakken die bestaan uit met melaminehars geïmpregneerde decorpapieren of uitgeharde lak, zijn over het algemeen gemakkelijk schoon te maken. Dit geldt ook voor getextureerde oppervlakken.

Gelakte oppervlakken zoals PerfectSense Premium Matt / Gloss, PerfectSense Feelwood, PerfectSense Texture of PerfectSense Topmatt, zijn minder vlekgevoelig dankzij hun antifingerprinteigenschap. Dit geldt voor vingerzweet, op voorwaarde dat er geen meubelpoetsmiddelen, washoudende reinigingsmiddelen of hervettende kunststofreinigers zijn gebruikt. Ze hebben de neiging om een kleverige laag te vormen die vuil aantrekt en mogen dus niet gebruikt worden.

Het reinigen van EGGER oppervlakken is over het algemeen eenvoudig en regelmatig reinigen is belangrijk. Voor het reinigen moeten milde middelen, zoals glasreinigers, worden gebruikt. Reinigingsmiddelen mogen in het bijzonder geen schurende componenten bevatten, omdat ze het glansniveau negatief kunnen beïnvloeden of krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken. De reinigingsintervallen moeten worden aangepast aan het toepassingsgebied en de mate van vervuiling. Omdat er vele soorten vervuiling kunnen ontstaan, van licht en nieuw tot zwaar en hardnekkig, en er een enorm scala van verschillende stoffen bij betrokken kan zijn, is het zeer belangrijk om de juiste reinigingsprocedure te gebruiken. Afhankelijk van de aard van de vervuiling moeten de reinigingsinstructies op de volgende pagina's worden opgevolgd. Het spreekt voor zich dat u bij de eerste reiniging altijd met de mildste methode begint.

### Basisreiniging

Afhankelijk van de aard en de mate van de vervuiling kan het nodig zijn om een zogenaamde basisreiniging uit te voeren. In de handel verkrijgbare vet- of krachtreinigers blijken doeltreffend als basisreiniging. Hieronder volgt een voorbeeldselectie van mogelijke reinigingsmiddelen.

Merk	Fabrikant/verdeler
Bref Power – tegen vet en aangekoekt vuil Multi Grease Cleaner W5	Henkel AG & Co KGaA, Düsseldorf Lidl

### Hoe reinigen?

- 1) Besproei het oppervlak met mate met het reinigingsmiddel, max. 5 minuten laten inwerken.
- 2) Reinigingsmiddel droogwrijven met een droge doek (fijn microvezeldoek, PU-gecoat, niet-schurend)
- 3) Oppervlakken die in contact komen met etenswaren (zoals keukenwerkbladen) reinigen met water
- 4) Veeg ten slotte het gereinigde oppervlak droog met een schone katoenen of papieren doek

Afhankelijk van het resultaat, kunnen de stappen herhaald worden.

**De specificaties en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant en de blootstellingsduur moeten vóór gebruik in acht worden genomen.**

## Onderhoud

Als algemene regel moeten gemorste stoffen zoals thee, koffie, wijn enz. onmiddellijk worden gereinigd, omdat het moeilijker zal zijn om deze te reinigen eens ze opdrogen. De volgende instructies moeten in het dagelijkse gebruik in acht worden genomen:



De oppervlakken mogen niet worden gebruikt als snijoppervlak, omdat dit snijmarkeringen kan achterlaten op zeer resistente laminaatoppervlakken. Gebruik altijd een snijplank.



Het plaatsen van heet kookgerei zoals saus- en frituurpannen direct van de kookplaat of oven op het oppervlak moet vermeden worden aangezien dit, afhankelijk van de blootstelling aan hitte, kan leiden tot een verandering in de glans of tot een beschadiging van het oppervlak. Gebruik altijd hittebestendige onderzetter.



Gemorste vloeistoffen moeten altijd direct worden opgenomen of verwijderd, omdat langdurige blootstelling aan bepaalde stoffen veranderingen in het glansniveau van laminaatoppervlakken kan veroorzaken. Gemorste vloeistoffen moeten consequent en snel worden opgeveegd, vooral op plaatsen waar er zich uitsparingen en verbindingen bevinden.

## Algemene informatie

Deze aanbevelingen gelden voor alle EGGER melamine en gelakte oppervlakken. Bij donkere unikleuren en donkere houtreproducties, moet er opgemerkt worden, dat normale gebruikssporen meer zichtbaar zijn dan op lichte decors. De zichtbare gebruikssporen doen echter geen afbreuk aan de kwaliteit van het oppervlak.


EGGER melamine en gelakte oppervlakken moeten schoongemaakt worden met een zachte, vochtige doek. Doeken die te ruw zijn of schoonmaak- of melaminesponsen met ruwe zijdes kunnen glanssporen op het oppervlak veroorzaken en het oppervlak beschadigen. Diepe texturen kunnen probleemloos gereinigd worden, indien de instructies opgevolgd worden.

## Andere belangrijke opmerkingen:


- EGGER oppervlakken moeten regelmatig gereinigd worden.
- Het gebruik van onderhoudsproducten is over het algemeen niet nodig.
- Gebruik geen schurende middelen (bijv. schuurpoeder, staalwol.)
- Gebruik geen polijstmiddelen, was, meubelreinigers of bleekmiddel.
- Gebruik geen reinigingsproducten die sterke zuren of sterk zure zouten bevatten, bijv. kalkverwijderaars op basis van mierenzuur en aminozwavelzuur, afvoerreinigers, zoutzuur, zilverreinigers of ovenreinigers.
- Reiniging met een stoomreiniger is niet aanbevolen
- Opgelet: voor de kantenband, verwijder het reinigingsmiddel direct na het aanbrengen verwijderen om scheuren en verbleking te vermijden.
- Stoffen die solventen bevatten, mogen enkel sterk aangelengd gebruikt worden voor het schoonmaken van kantenband.
- Strepen worden meestal veroorzaakt door te reinigen met organische solventen, het gebruik van koud water en veelvuldig gebruikte doeken of zemen. Om strepen te vermijden, is het aanbevolen het oppervlak af te spoelen met warm water en af te drogen met een microvezeldoek.
- Verwijder vetresten zo snel mogelijk, ten laatste na 48 uur. Het oppervlak kan beschadigd geraken wanneer het niet op tijd gereinigd wordt.

EGGER productoppervlakken voldoen aan de strenge EGGER kwaliteitseisen en de normen en regels die van toepassing zijn en worden getest voor alle relevante kwaliteitseisen. Bekijk de respectievelijke technische fiches voor de kwaliteitseisen.

De volgende reinigingsvoorschriften kunnen niet voor elk EGGER oppervlak toegepast worden. Om de passende instructies aan het juiste product toe te wijzen, worden de volgende productafbeeldingen gebruikt:



PerfectSense



Eurodekor



Laminaat



Werkblad



Compactlaminaat




Kantenband

## Aanbevelingen voor het reinigen

1. Stof, vuil, stof/vet mengsel, potlood, krijt, koffie, thee, vruchtensappen, suikeroplossingen, vingerafdrukken, viltstiften, vet, olie, balpen, rubber .....	3
2. Kalkaanslag, (waterkringen), roest .....	3
3. Wasresten (kaarsen, antischimmelmiddelen voor persen), waskrijt, lippenstift, schoenpoets, vloerboenmiddel, waspoets.....	4
4. Bacteriologische vervuiling (zeepresten, huidschilfers, bacteriën, bloed, urine, faeces, braaksel).....	5
5. Verkleuring die optreedt na gebruik van solventen (strepen) .....	5
6. Wateroplosbare verven, emulsieverven en dispersielijmen (PVAC) .....	5
7. Lak op solventbasis, verven en lijmen (lakresten, spatten, spuitverf, stempelinkt) .....	6
8. Tweecomponentenlakken en lijmen, synthetische harsen, bv. polyurethaan .....	6
9. Siliconen, afdichtmiddelen, onderhoudsproducten voor meubels .....	7

### 1. Stof, vuil, stof/vetmengsel, potlood, krijt, koffie, thee, vruchtensappen, suikeroplossingen, vingerafdrukken, viltstiften, vet, olie, balpen, rubber



#### 1.1. Lichte, recente vervuiling

Gebruik zachte en schone papierdoeken (droog of vochtig) of een spons. Bij gebruik van een vochtige doek, nadien droog wrijven.

#### 1.2. Normale vervuiling met langere inwerktijd

Gebruik schoon, warm water, schone doeken, een zachte spons of borstel (bv. een nylonborstel). Geschikt zijn gangbare reinigingsproducten zonder schuurmiddelen, waspoeder (detergent), zachte zeep of huishoudezeep. Inzepen met het schoonmaakmiddel, afhankelijk van de graad van vervuiling laten inwerken, dan nareinigen met puur water of glasreiniger. Herhalen indien nodig. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

### 2. Kalkaanslag, waterkringen, roest



#### 2.1. Lichte, recente vervuiling

Gebruik zachte en schone papierdoeken (droog of vochtig) of een spons. Bij gebruik van een vochtige doek, nadien droog wrijven.

## 2.2. Normale vervuiling met langere inwerktijd


Gebruik schoon, warm water, schone doeken, een zachte spons of borstel (bv. een nylonborstel). Geschikt zijn gangbare reinigingsproducten zonder schuurmiddelen, waspoeder (detergent), zachte zeep of huishoudzeep. Inzepen met het schoonmaakmiddel, afhankelijk van de graad van vervuiling laten inwerken, dan schoonspoelen met puur water of glasreiniger. Herhalen indien nodig. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

## 2.3. Sterke, hardnekkige vervuiling en oude vlekken



Gebruik detergent of maak een pasta van waspoeder en water en laat deze een nacht inwerken. Vloeibare reinigingsmiddelen met fijne kalk of milde bleekmiddelen zijn ook geschikt. Ze mogen echter maar occasioneel gebruikt worden en niet op hoogglansoppervlakken. In het geval van hardnekkige kalkvlekken kan kortstondig een 10% azijn of citroenoplossing gebruikt worden. Nareinigen met schoon water of glasreiniger. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

## 3. Wasresten (kaarsen, antischimmelmiddelen voor persen) waskrijt, lippenstift, schoenpoets, vloerboenmiddel, waspoets



### 3.1. Lichte, recente vervuiling

Gebruik zachte en schone papierdoeken (droog of vochtig) of een spons. Bij gebruik van een vochtige doek, nadien droog wrijven.

### 3.2. Normale vervuiling met langere inwerktijd


Verwijder allereerst paraffine- of wasresten mechanisch. Opgelet: vermijd krassen. Gebruik een houten of een plastic spatel. Verwijder de resten door middel van vloeipapier en een strijkijzer. Voor de verdere reiniging: gebruik schoon, warm water, schone doeken, een zachte spons of borstel (bv. een nylonborstel). Geschikt zijn gangbare reinigingsproducten zonder schuurmiddelen, waspoeder (detergent), zachte zeep of huishoudzeep. Inzepen met het schoonmaakmiddel, afhankelijk van de graad van vervuiling laten inwerken, dan nareinigen met puur water of glasreiniger. Herhalen indien nodig. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

### 3.3. Sterke, hardnekkige vervuiling en oude vlekken



Gebruik detergent of maak een pasta van waspoeder en water en laat deze een nacht inwerken. Vloeibare reinigingsmiddelen met fijne kalk of milde bleekmiddelen zijn ook geschikt. Ze mogen echter maar occasioneel gebruikt worden en niet op hoogglansoppervlakken. Indien de vlekken niet konden worden verwijderd met de schoonmaakoplossing, kan een organische solvent geprobeerd worden bv. aceton, spiritus, benzine of nagellakverwijderaars. Nareinigen met zuiver water of glasreiniger. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

## 4. Bacteriologische vervuiling (zeepresten, huidschilfers, bacteriën, bloed, urine, faeces)



### 4.1. Lichte, recente vervuiling

Gebruik zachte en schone papierdoeken (droog of vochtig) of een spons. Bij gebruik van een vochtige doek, nadien droog wrijven. Bijkomende reiniging met desinfectiemiddel volgens de relevante regelgeving.

### 4.2. Normale vervuiling met langere inwerktijd


Gebruik schoon, warm water, schone doeken, een zachte spons op borstel (bv. een nylonborstel). Geschikt zijn gangbare reinigingsproducten zonder schuurmiddelen, waspoeder (detergent), zachte zeep of huishoudzeep. Inzepen met het schoonmaakmiddel, afhankelijk van de graad van vervuiling laten inwerken, dan nareinigen met puur water of glasreiniger. Herhalen indien nodig. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen. Bijkomende reiniging met desinfectiemiddel volgens de relevante regelgeving.

### 4.3. Sterke, hardnekkige vervuiling en oude vlekken



Gebruik detergent of maak een pasta van waspoeder en water en laat het een nacht weken. Vloeibare reinigingsmiddelen met fijne kalk of milde bleekmiddelen zijn ook geschikt. Ze mogen echter maar occasioneel gebruikt worden en niet op hoogglansoppervlakken. Nareinigen met schoon water of glasreiniger. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen. Bijkomende reiniging met desinfectiemiddel volgens de relevante regelgeving.


## 5. Verkleuring die optreedt na gebruik van solvent (strepen)



### 5.1. Lichte, recente vervuiling

Gebruik zachte en schone papierdoeken (droog of vochtig) of een spons. Bij gebruik van een vochtige doek, nadien droog wrijven.

## 6. Wateroplosbare verven, emulsieverven, dispersielijmen (PVAC)



### 6.1. Lichte, recente vervuiling

Gebruik zachte en schone papierdoeken (droog of vochtig) of een spons. Bij gebruik van een vochtige doek, nadien droog wrijven.

## 6.2. Normale vervuiling met langere inwerktijd



Gebruik schoon, warm water, schone doeken, een zachte spons op borstel (bv. een nylonborstel). Geschikt zijn gangbare reinigingsproducten zonder schuurmiddelen, waspoeder (detergent), zachte zeep of huishoudzeep. Inzepen met het schoonmaakmiddel, afhankelijk van de graad van vervuiling laten inwerken, dan nareinigen met puur water of glasreiniger. Herhalen indien nodig. Indien de vlekken niet konden worden verwijderd met de schoonmaakoplossing, kan een organische solvent geprobeerd worden bv. aceton, spiritus, benzine of nagellakverwijderaar. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

## 6.3. Sterke, hardnekkige vervuiling en oude vlekken



Zachter maken met water of organische solventen, dan aftrekken. Voor lijmen met een hogere waterbestendigheid moeten special producten gebruikt worden. Dan nareinigen met schoon water of glasreiniger. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

## 7. Lak op solventbasis, verven en lijmen (lakresten, spatten, spuitverf, stempelinkt)



Voor de seriematige verwerking van lijmen en lakken, is het aanbevolen, advies van de producent in te winnen over productiegerelateerde vervuiling en de geschikte reinigingsmiddelen.


### 7.1. Lichte, recente vervuiling en normale vervuiling met langere inwerktijd

Verwijder onmiddellijk de vervuiling met een organische solvent, bv. aceton, spiritus, benzine of nagellakverwijderaar. Nareinigen met schoon water of glasreiniger. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

### 7.2. Sterke, hardnekkige vervuiling of oude vlekken

Zachter maken met water of organische solventen, dan aftrekken. Voor lijmen met een hogere waterbestendigheid moeten special producten gebruikt worden. Verfresten kunnen soms mechanisch verwijderd worden nadat ze zijn opgedroogd. Bij graffiti is speciale reiniging nodig. Nareinigen met schoon water of glasreiniger. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

## 8. Tweecomponentenlakken en lijmen, synthetische harsen, bv. polyurethaan



Voor de seriematige verwerking van lijmen en lakken, is het aanbevolen, advies van de producent in te winnen over

productiegerelateerde vervuiling en de geschikte reinigingsmiddelen.


### 8.1. Lichte, recente vervuiling

Reinigen is enkel mogelijk vóór uitharding. Verwijder daarom de vlekken onmiddellijk met water of een organische solvent. Nareinigen met schoon water of glasreiniger. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

### 8.2. Normale vervuiling met langere inwerktijd en sterkere, hardnekkige vervuiling

Resten van uitgeharde condensatie- of reactieharlijmen kunnen meestal niet verwijderd worden.

## 9. Siliconen, afdichtingsmiddelen, onderhoudsmiddelen voor meubilair



### 9.1. Lichte, recente vervuiling

Droog de vlek onmiddellijk af. Gebruik indien nodig een siliconenverwijderaar. Nareinigen met schoon water of glasreiniger. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

#### Geldigheid:

Dit document werd zorgvuldig en naar ons beste vermogen opgesteld. De informatie wordt ter beschikking gesteld op basis van praktische ervaring, interne tests en geeft ons huidige kennisniveau weer. Dit document is enkel bedoeld ter informatie en geeft geen garanties aangaande producteigenschappen of geschiktheid voor specifieke toepassingen. We zijn niet verantwoordelijk voor fouten, verkeerde normering, of drukfouten. Bovendien kunnen technische veranderingen voortkomen uit de verdere ontwikkeling van EGGER producten, veranderingen in normering of publieke rechtsdocumenten. De inhoud van dit document kan dus niet beschouwd worden als gebruiksaanwijzing af als legaal bindend. Onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.