

MEHR AUS HOLZ.

**E EGGER**

Egger DHF

Damit gehen Sie auf  
Nummer sicher.



**NEU:**  
20 mm  
Plattendicke

## EGGER DHF 20 mm – Praktisch die beste Wahl für Dach und Wand.



- Größere Durchtrittssicherheit ermöglicht sicheren Einbau bis zu einem Sparrenabstand von 1,25 m
- Schnellere Montage durch handliches Format und 19 kg Gewicht (Ein-Mann-Platte)
- Versatzfreier Übergang zur Vordachschalung durch gleiche Materialdicke
- Höhere Plattenstabilität ermöglicht Materialeinsparung durch größere Rasterabstände

### TECHNISCHE HOTLINE

T +49 3841 301-21260

F +49 3841 301-61260

bauprodukte@egger.com

| Plattendicke<br>mm | 4-seitiges Nut- und<br>Federprofil |
|--------------------|------------------------------------|
| 20                 | 2.500 × 612                        |

## Darum sollten Sie mit EGGER DHF Platten bauen:



### SICHERHEIT IN DER ANWENDUNG

- Bauprodukt höchster Qualität durch CE-Leistungserklärung
- Vereinfachter Brandschutznachweis durch hohe Rohdichte der Platten
- Geprüfte Hagelsicherheit



### KOSTEN- UND ZEITERSPARNIS

- Schnellere Montage durch aufgedrucktes Nagelraster
- Effektive Verarbeitung durch Formatverbund mit EGGER OSB 4 TOP Platten
- Verzicht auf zusätzliche Folien, da die Platte als Unterdeckung dient
- Kein Nageldichtband bei Konterlattung erforderlich



### FLEXIBILITÄT

- Erhöhte Regensicherheit > 5° Dachneigung
- Temporäre Freibewitterung durch wasserableitende Oberfläche möglich
- Schnellere Verarbeitung, da weder Spezialwerkzeug noch besondere Befestigungsmittel benötigt werden



### BERATUNG

- Schnelle, kompetente Hilfestellung durch technische Beratungshotline
- Direkte Kundenbetreuung und Unterstützung durch geschulte Außendienstmitarbeiter

