

Riadenie kvality ISO 9001:2008

Kódovanie: ID 3431 SK
 Revízia: 01
 Dátum vydania: 20.04.2018
 Strana: 1 z 5

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Schodiskový systém EGGER PRO



OBLASŤ POUŽÍVANIA

Schodiskové systémy pre súkromné použitie a bežné komerčné použitie v úžitkovej triede 32 podľa EN 13329.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Výrobok	Schodiskový systém EGGER
Materiál	založený na laminátovej podlahe podľa EN13329
Farba / dekor	H2935 - dub Waltham prírodný, H2936 - dub Waltham biely H2937 - dub Waltham sivý, H2938 - dub Waltham hnedý
Forma dodania	6 stranné kartónové balenie
Balenie	<p>Schodiskový stupeň EGGER 1 -> pre rovné stupne-> 1.150 x 500 x 60 mm 1 VPE = 1 BALÍK</p> <p>Stupne: 1 BALÍK = 2 ks. schody + 2 ks. stabilizačných lišt (L=830 mm) + 8 ks. skrutiek + roziet 1 PALETA = 20 balíkov Hrubá hmotnosť = 12,5 kg/balík</p> <p>Schod EGGER 2 -> pre ťahané stupne -> 1.450 x 500 x 60 mm 1 VPE = 1 BALÍK</p> <p>Stupne: 1 BALÍK = 2 ks. schody + 2 ks. stabilizačných lišt (L=1250 mm) + 8 ks. skrutiek + roziet 1 PALETA = 20 balíkov Hrubá hmotnosť = 15,5 kg/balík</p> <p>Podestový schod EGGER s profilom UNifit -> 1.280 x 119 x 60 mm 1 VPE = 1 BALÍK</p> <p>Stupeň: 1 BALÍK = 1 ks. podestový schod + 1 ks. stabilizačná lišta (L=1250 mm) + 8 ks. skrutiek + roziet 1 PALETA = 50 balíkov Hrubá hmotnosť = 3,1 kg/balík</p> <p>Bočný obklad EGGER (masívne drevo) -> 500 x 12 x 68 mm 1 VPE = 1 BALÍK</p> <p>1 BALÍK = 1 bočný obklad (68 x 500 mm) 1 kútová lišta (20 x 200 mm) 1 ABS hrana (20 x 70 mm) 1 OBVODOVÝ KARTÓN = 10 balíkov Hrubá hmotnosť = 0,3 kg/balík</p>

ÚDAJE O MATERIÁLI Schod 1 a 2

Parametre schodiskových stupňov	Špecifikácia	Tolerancia	Kontrolná metóda
Hrúbka [mm]	8	± 0,5 mm	EN13329 (príloha A)
Výška prednej hrany stupňa [mm]	60	± 0,5 mm	EN13329 (príloha A)
Dĺžka schodu 1 [mm]	1 150	± 0,5 mm	EN13329 (príloha A)
Dĺžka schodu 2 [mm]	1 450	± 0,5 mm	EN13329 (príloha A)
Šírka [mm]	500	± 0,1 mm	EN13329 (príloha A)
Schod 1 hrubá hmotnosť (kg)	6,25		
Schod 2 hrubá hmotnosť (kg)	7,75		
Požiarna trieda	C fl		EN13501
Odolnosť proti oderu	AC4 (IP ≥ 4 000)		EN13329 (príloha E)
Nosná doska / trieda formaldehydu	HDF E1		EN 717 - 2
Antistatická vlastnosť	< 2kV		EN1815
Hrúbkové napúčanie	< 18 %		ISO 24336
Svetlostálosť	Sivá stupnica > stupeň 4		EN 20105 A02
Vtlačenie pri konštantnom zaťažení	< 0,05		EN ISO 24343 -1
Rozlupčivosť dreva	≥ 1,25 N/mm ²		EN13329 (príloha D)
Odolnosť proti škvrnám	Skupina 1 + 2: Stupeň 5 Skupina 3: Stupeň 4		EN438
Tepelný odpor	0,07 m ² x K / W		EN12667
Odolnosť proti sklzu	R9		DIN 51130

ÚDAJE O MATERIÁLI podestový schod

Parametre podestového schodu	Špecifikácia	Tolerancia	Kontrolná metóda
Hrúbka [mm]	8	± 0,5 mm	EN13329 (príloha A)
Výška prednej hrany stupňa [mm]	60	± 0,5 mm	EN13329 (príloha A)
Dĺžka [mm]	1 280	± 0,5 mm	EN13329 (príloha A)
Šírka [mm]	500	± 0,1 mm	EN13329 (príloha A)
Profil (pozdĺžne)	Patentovaný systém ukladania Uni fit! predstavuje rýchle a jednoduché ukladanie bez použitia lepidla. Vyrobené v licencii spoločnosti Flooring Industries™.		
Hrubá hmotnosť (kg)	3,1		
Požiarna trieda	C fl		EN13501
Odolnosť proti oderu	AC4 (IP ≥ 4 000)		EN13329 (príloha E)
Nosná doska / trieda formaldehydu	HDF E1		EN 717 - 2
Antistatická vlastnosť	< 2kV		EN1815
Hrúbkové nadúvanie	< 18 %		ISO 24336
Svetlostálosť	Sivá stupnica > stupeň 4		EN 20105 A02
Vtlačenie pri konštantnom zaťažení	< 0,05		EN ISO 24343 -1
Rozlupčivosť dreva	≥ 1,25 N/mm ²		EN13329 (príloha D)
Odolnosť proti škvrnám	Skupina 1 + 2: Stupeň 5 Skupina 3: Stupeň 4		EN438
Tepelný odpor	0,07 m ² x K / W		EN12667
Odolnosť proti sklzu	R9		DIN 51130

ÚDAJE O MATERIÁLI set bočného obkladu

Parametre setu bočného obkladu	Špecifikácia	Tolerancia	Kontrolná metóda
Vlastností materiálu	Set bočného obkladu sa skladá z 3 dielov 1. Frézovaný diel MDF s povrchovou úpravou CPL a ABS hranou 2. Kútová lišta MDF s obaleným, lakovaným dekoračným papierom 3. ABS hrana		
Údaje o materiáli Frézovaný diel MDF s povrchovou úpravou CPL a ABS hranou			
Hrúbka [mm]	12	± 0,5 mm	
Výška [mm]	68	± 0,1 mm	
Dĺžka [mm]	500	± 0,5 mm	
Podkladová platňa / trieda formaldehydu	MDF E1		EN 717 - 2
Svetlostálosť	Sivá stupnica > stupeň 4		EN 438-2:2016
Odolnosť proti poškrabaniu	3 (štruktúrované povrchy)		EN 438-2:2016
Odolnosť proti škvrnám	Skupina 1 + 2: Stupeň 5 Skupina 3: Stupeň 4		EN 438-2:2016
Údaje o materiáli Kútová lišta MDF s obaleným, lakovaným dekoračným papierom			
Hrúbka [mm]	3	± 0,5 mm	
Šírka [mm]	20	± 0,1 mm	
Dĺžka [mm]	200	± 0,5 mm	
Nosná doska / trieda formaldehydu	MDF E1		EN 717 - 2
Údaje o materiáloch ABS hrana			
Hrúbka [mm]	1	± 0,5 mm	
Šírka [mm]	20	± 0,1 mm	
Dĺžka [mm]	70	± 0,5 mm	
Svetlostálosť pri použití v interiéri	>Stupeň 6		ISO 877
Materiál	ABS (akrylonitril-butadién-styrén) odolný proti nárazu, mechanicky a tepelne odolný vysokoakostný, termoplastický, bezchlórový plast ABS hrana je na zadnej strane pokrytá univerzálnym adhéznym prípravkom, ktorý v spojení s bežne dostupnými tavnými lepidlami zaisťuje dokonalú príhľanosť k okraju podkladového materiálu MDF.		

Upozornenie: Všetky hore uvedené hodnoty boli stanovené definovanými laboratórnymi postupmi v laboratórných podmienkach a môžu sa od týchto hodnôt na skúšobnom zariadení odlišovať v zabudovanom stave príp. pri iných systémových podlahových komponentoch. Možné tolerancie pre všetky uvedené údaje o výkonnosti sú spôsobené metódami podmienenými nepresnosťami.

Vyššie uvedené údaje zodpovedajú dnešnému stavu našich znalostí a majú podať informácie o našich výrobkoch a ich možnostiach používania. Preto nie je ich zmyslom, zaručiť určité vlastnosti výrobkov alebo ich vhodnosť pre konkrétny účel použitia. Zmeny sú vyhradené, z týchto údajov nie je možné odvodzovať právne záväzky. Musíte zohľadniť existujúce komerčné ochranné práva.

Návod na ošetrovanie

Jednoduché čistenie!

Hrubú špinu je vhodné zachytiť primerane dimenzovanými rohožami alebo čistiacou zónou už pri vstupe. Na zvyšné nečistoty použite nadstavec s kefou na vašom vysávači. V závislosti od stupňa používania a stupňa znečistenia by ste mali podlahu pravidelne utierať vlhkou handrou. Dbajte aj na čistenie drážok v pozdĺžnom smere. Pre optimálne čistenie odporúčame používať Clean-it – prípravok firmy EGGER určený na čistenie podláh.

Ťažko odstrániteľné škvrný?

Pri škvrnách od kávy, čaju, limonád, ovocia alebo mliečnych výrobkov použite vlažnú vodu, ak to je potrebné bežný čistiaci prostriedkom na báze octu. Farby, zvyšky rúžu, tuš, decht atď. môžete bez ťažkostí odstrániť savou handrou a bežne dostupným technickým benzínom alebo kvapalinu na odstraňovanie škvŕn. Dôležité: Postihnutú časť plochy potom zneutralizujte vlhkou, vo vode namočenou handrou.

Optimálna ochrana laminátových podláh EGGER:

- Vstupné časti vybavte vhodne navrhnutou rohožou/čistiacou zónou.
- Pri komerčných aplikáciách, pri ktorých povrch laminátovej podlahy priamo hraničí s exteriérom musíte do konštrukcie podlahy zabudovať zapustenú a dostatočne dimenzovanú čistiacu zónu.
- Pod všetky nožičky nábytku, vrátane stolov a stoličiek umiestnite plstené podložky. Tieto podložky v pravidelných intervaloch čistite a kontrolujte ich funkčnosť, v prípade potreby ich vymeňte.
- Pri premiestňovaní nábytku nadvíhnite – neposúvajte ho.
- Vstavané kuchynské linky a vstavané skrine namontujte pred pokládkou a laminátovú podlahu uložte len po sokel.
- Na kancelárskych stoličkách a všetkých ostatných zariadeniach na kolieskach majú byť použité mäkké nábytkové kolieska (typ W). Die Nábytkové kolieska a kolieska stoličiek čistite v pravidelných intervaloch kontrolujte ich funkčnosť, v prípade potreby ich vymeňte.
- Pri vysávaní používajte dýzu na tvrdé podlahy (kefový nadstavec).
- Na laminátovú podlahu nikdy nepoužívajte mechanické čistiace prostriedky alebo brúsne materiály.
- Mokré a vlhké plochy alebo kvapaliny okamžite vytrite dosucha.
- Nepoužívajte pamý čistič, okrem laminátových podláh označených aqua+.
- Podlahu čistite len mierne navlhčenú.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré na podlahe vytvárajú film. Odporúčame používať čistiaci prostriedok Clean-it od spoločnosti EGGER.
- Voskovanie a/alebo leštenie nie je potrebné a nesmie sa vykonávať.
- Dodatočné utesnenia povrchu laminátovej podlahy nie sú potrebné a nesmú sa vykonávať.

Záručné podmienky

Záručná doba pre schodiskový systém je pri používaní v obytných priestoroch 12 rokov a pri používaní v komerčných priestoroch 5 rokov. Nárok na záruku vzniká pri plošnom prešúchaní vrchnej dekoračnej vrstvy až na nosný materiál s minimálnou veľkosťou 1 cm² na všetkých schodiskových stupňoch schodiskového systému. Z nároku na záruku sú vyňaté prejavy opotrebovania, napr. poškrabania v dôsledku používania výrobku na prednej hrane schodu a na hliníkovom profile.

Trojnásobná bezpečnosť:

→ → → hygienickosť - jednoduché čistenie a údržba

→ → → odolnosť voči nárazom a veľkému namáhaniu

→ → → trvácnosť - pekné dekoračné povrchy a hrany na dlhé roky vďaka extrémne robustnému povrchu. Naša záruka proti oderu zahŕňa do celkovej záruky aj hrany.

Na laminátové podlahy EGGER platia nasledujúce záručné podmienky:

Záruka EGGER sa vzťahuje výlučne na obytné a komerčné priestory a vzťahuje sa výlučne na vyššie uvedené body (hygienickosť, odolnosť voči nárazom, trvácnosť). Majte, prosím, napriek tomu na pamäti, že pri použití v komerčných priestoroch platí špeciálna záručná doba v trvaní maximálne 5 rokov.

Schodiskový systém EGGER musíte používať v súlade s určením a pri rešpektovaní návodu na ošetrovanie. Nesmiete ho vystavovať mimoriadnemu zaťažovaniu a nevhodnému zaobchádzaniu, napríklad silnému mechanickému pôsobeniu/zaťaženiu, ktoré presahuje rámec bežného používania, a/alebo nesprávneho čisteniu.

Záruka je neprenosná a platí iba pre prvého kupujúceho a platí iba pre prvú pokládku schodiskového systému EGGER.

Laminátové podlahy EGGER musia byť pokladané iba v priestoroch vhodných pre daný výrobok. Pokládka sa musí vykonať v súlade s platným návodom na pokládku. Pri nedodržaní zanikajú všetky nároky vyplývajúce zo záruky

Oder znamená úplné odstránenie vrstvy dekoru aspoň na jednom mieste, ktoré musí byť zreteľné a musí mať plochu veľkú min. 1cm²

Poškodením padajúcimi predmetmi bežnými pre domácnosť sa rozumie to, že povrch schodiskového systému vykazuje trhliny, odštiepenia/odlúpenia alebo škrabance, ktoré sú zreteľne viditeľné z bežnej, t.j. stojacej alebo sediacej, polohy, nad schodiskovým stupňom z minimálnej vzdialenosti 90 cm. Nepatrné stopy po používaní na povrchu nepredstavujú poškodenie. Škody, ktoré sú spôsobené ostrými predmetmi alebo predmetmi s ostrými hranami, sú zo záruky vylúčené. Výška pádu predmetov nesmie presiahnuť 90cm. Predmety nesmú mať väčšiu hmotnosť ako 0,5 kg.

Aký je rozsah záruky poskytovanej spoločnosťou EGGER?

Po uznaní reklamácie spoločnosť EGGER poskytne priamo zákazníkovi náhradu z aktuálne platného sortimentu firmy EGGER. Materiál bude dodaný bezplatne do pôvodného miesta predaja. Náklady spojené s pokládku, ďalšie výdavky vrátane reinstalácie neznáša firma EGGER a nie sú súčasťou záruky.

So zreteľom na už uskutočnené používanie schodiskového systému a obvyklú prax v zmysle „nové za staré“ bude zohľadnená percentuálna hodnota vo výške 7,5% novej ceny, ktorá bude odpočítaná za každý začatý rok poskytnutej záručnej lehoty.

Ako si môžete uplatniť svoj nárok na záruku?

Po zistení poškodenia príp. nároku na záruku musí kupujúci okamžite nadviazať kontakt so svojim autorizovaným predajcom a/alebo spoločnosťou EGGER za účelom predloženia originálu dokladu o zakúpení.

Po oznámení záručnej reklamácie si spoločnosť EGGER vyhradzuje právo na vykonanie vizuálnej obhliadky schodiskového systému na mieste a preveriť oprávnenosť nároku na záruku, ako aj dôvody a nárokovánú výšku.

Touto zárukou Vaše zákonné práva ako spotrebiteľa nebudú obmedzené, okrem záruky Vám prináležia zákonné nároky na plnenie zo záruky.