

## FICHA TÉCNICA

EGGER EURODEKOR® E1 **CE** GFE



### Folhas de primário

#### TIPO DE PRODUTO

As folhas de primário EGGER são folhas de papel impregnado especiais que permitem uma lacagem ótima das superfícies depois de prensadas sobre painéis de fibras FORMline® MDF ou painéis de partículas em bruto EUROSPAN®.

#### COMPOSIÇÃO

As folhas de primário EGGER são compostas por um papel de base especial, impregnado de resinas adaptadas à lacagem.

#### DOMÍNIO DE APLICAÇÃO

Os painéis de MDF e painéis de partículas são particularmente aptos para a utilização como suportes de folhas de primário. Para elementos sujeitos a restrições de flexão significativas, o painel EUROSTRAND® OSB Combiline pode igualmente ser utilizado como suporte. De uma maneira geral, o suporte deve estar dotado de uma superfície regular, plana e livre de restrições.

#### COMPORTAMENTO AO FOGO

As folhas de primário EGGER respondem às exigências de comportamento ao fogo para a utilização na criação/remodelação de interiores. Em caso de incêndio, a difusão de fumo é mínima e não se constata qualquer amolecimento nem o aparecimento de gotículas inflamadas. As folhas de primário EGGER não contêm cloro nem substâncias halógenas, o que impede qualquer dano por corrosão posterior ao incêndio nos edifícios e máquinas.

#### PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

A aderência da laca, em geral, é ótima graças às características específicas dos painéis revestidos de folhas de primário EGGER. No entanto, podem subsistir restos de gordura, cola ou borracha na superfície após o tratamento. Recomendamos um polimento de limpeza. A aplicação de um primário suplementar não é, regra geral, necessária.

GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001

Código TD ED GFE FR  
Revisão 03  
Página 2 de 2

## RECOMENDAÇÕES DE LACAGEM

As folhas de primário EGGER são particularmente adequadas à utilização com lacas DD, PUR, acrílicas ou à base de água. Para a utilização de lacas nitrocelulósicas e UV, contacte o fabricante de laca. Para obter facilmente um resultado perfeito, recomendamos que contacte o seu fabricante de laca a fim de escolher o produto, o método e as regulações mais adequados.

Recomendamos:

**Hesse GmbH&Co**  
Lacke und Beizfabrik Warendorfer Straße 21  
D-59075 HAMM  
<http://www.hesse-lignal.de>

**ADLER-WERK LACKFABRIK Johann Berghofer**  
Bergwerkstr. 22  
A-61 30 Schwaz  
Tel.: +43 5242 6922 300  
Fax: +43 5242 6922 399  
E-mail: [verkauf@adler-lacke.com](mailto:verkauf@adler-lacke.com)

## TRATAMENTO DAS ORLAS FRESADAS E CORTADAS

Para o tratamento de orlas fresadas ou cortadas de painéis de MDF, recomendamos o processo de termopolimento desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Madeira de Dresden em parceria com a empresa MAKKA.

Contacto: <http://www.maka.de>

## SUPERFÍCIE PADRÃO

Acabamento semimate (SM)

## FORMATOS

Comprimento padrão: 2.800 mm no formato longitudinal ou por encomenda  
Largura padrão: 2.070 mm  
Espessura padrão: 8-28 mm

### Nota:

Os dados desta ficha baseiam-se nas nossas experiências e conhecimentos à data. Sob reserva de erros de impressão ou de normas. Devido à evolução contínua do produto, das normas e dos documentos jurídicos, determinados parâmetros técnicos podem evoluir. Como tal, estas informações não podem servir de garantia das características dos produtos ou de adequação para