

CE DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011

DOP Nr.:

DOP: 120

1.	Codul unic de identificare al produsului	EGGER Eurodekor Placă suport: Eurospan E1 HG P2 CE EAC Rețeta: 120
2.	Utilizare	utilizare la interior ca și componentă non-structurală în condiții de mediu uscat
3.	Producător	EGGER Group Fritz Egger GmbH & Co OG Weiberndorf 20 6380 St.Johann in Tirol Austria
4.	Reprezentant autorizat	nu se aplică
5.	Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței	Sistem 4
6.	Standard armonizat	EN 13986:2004+A1:2015
	Organismul notificat	nu se aplică

7. Performanța declarată

Caracteristici cheie*1	Unitate	Grosime				
	[mm]	8-13	13-20	20-25	25-32	32-40
Rezistența la îndoire (EN310)	[N/mm ²]	11,0	11,0	10,5	9,5	8,5
Rezistența la smulgere (EN319)	[N/mm ²]	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Emisie formaldehidă (EN13986)		E1				
Comportament în caz de incendiu		fără gol de aer în spatele plăcii 8 EN 13986				
Permeabilitatea vaporilor de apă EN 12524*2						
▪ umed	[μ]	15				
▪ uscat	[μ]	50				
Izolație fonică EN140-3		NPD				
Absorbția sunetului EN354		NPD				
Conductivitatea termică EN 12664*2	[W/mK]	0,12				
Durabilitate biologică (EN335)	[Clasa de pericol]	1				
Emisie PCP	[ppm]	<5				

*1 Caracteristicile performanței produsului sunt valabile pentru următoarele unități de producție ale Grupului EGGER: St. Johann in Tirol(AT), Brilon (DE), Wörgl(AT), Radauti(RO), Unterradberg(AT), Hexham(UK), Rion des Landes(FR), Barony(UK), Rambervillers(FR), Biskupiec(PL)

*2 pe baza unei densități medii în vrac a volumului 600kg/m³

8. Nu se aplică

Semnează pentru și în numele producătorului:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Acest document a fost creat electronic și este valabil fără semnătură)