

TECHNISCHES DATENBLATT		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		10/32 LONG
Trägerplatte	E1 HCHO	HDF-Quell Stopp Plus
Profil	UNI fit! Patented	Das patentierte Verlegesystem UNI fit! steht für eine schnelle und einfache Verlegung ohne Leim. Produziert unter Lizenz der Flooring Industries™.
Garantie Wohnbereich	20	Gemäß Egger Garantiebedingungen
Garantie Gewerbe	5	Gemäß Egger Garantiebedingungen
Antistatische Eigenschaften gemäß EN1815	⚡	Ja, < 2kV
Nutzungsklasse	32	
Europäische Norm EN13329	EN 13329-32	
Format	LONG	
Deckmaß in mm (Länge x Breite)	2050 x 245	
Gesamtdicke in mm	10	
Dicke silenzio®		
Kantenfase	WV4	
Palette	Verpackung Einwegpalette	
Angaben Paket		
	Stück	5
	m ²	2,51
	kg	23,34
Angaben Palette		
	Stück	165
	m ²	82,83
	kg	790,00
Klassifizierungsanforderungen und allgemeine Anforderungen gemäß EN 13329		
Abriebbeständigkeit EN13329, Anhang E	AC4 (IP ≥ 4000)	
Stoßbeständigkeit EN13329, Anhang H	Große Kugel: ≥ 750 mm Kleine Kugel: ≥ 12 N	
Fleckunempfindlichkeit gemäß EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	
Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes gemäß EN424	kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0	
Stuhlrollenversuch gemäß EN425: 2002 (Typ W)	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden	
Dickenquellung gemäß ISO 24336	≤ 18 %	
Toleranzen Deckschicht gemäß EN13329	Länge ± 0,3 mm Breite ± 0,1 mm Dicke ± 0,5 mm	
Lichtbeständigkeit gemäß EN 13329	Graumassstab > Stufe 4 (EN:20105-A02)	
Eindruck nach konstanter Belastung gemäß EN ISO 24343-1	< 0,05	
Abhebefestigkeit gemäß EN13329, Anhang D	≥ 1,0 N/mm ²	
Wärmedurchlasswiderstand gemäß EN12667	≈0,09 m ² K/W	

