

TECHNISCHES DATENBLATT		
EGGER PRO COMFORT		Kingsize
Trägerplatte		HDF-Quell Stopp Plus
Profil		Das patentierte Verlegesystem UNI fit! steht für eine schnelle und einfache Verlegung ohne Leim. Produziert unter Lizenz der Flooring Industries™.
Garantie Wohnbereich		Gemäß Egger Garantiebedingungen
Garantie Gewerbe		Gemäß Egger Garantiebedingungen
Antistatische Eigenschaften gemäß EN1815		nicht verfügbar
Nutzungsklasse		31
Europäische Norm		 EN 16511-31
Format		Kingsize
Deckmaß in mm (Länge x Breite)		1292 x 327
Gesamtdicke in mm		10
Integrierte Dämmunterlage		Ja, aus natürlichem Kork
Kantenfase		WV4
		Verpackung
Palette		Einwegpalette
Angaben Paket		
	Stück	5
	m ²	2,11
	kg	17,49
Angaben Palette		
	Stück	200
	m ²	84,4
	kg	720
Klassifizierungsanforderungen und allgemeine Anforderungen gemäß EN16511:2014		
Abriebbeständigkeit gemäß EN13329, Anhang E		IP ≥ 600 Zyklen
Stoßbeständigkeit gemäß EN13329, Anhang F		≥ 800 mm
Fleckunempfindlichkeit EN 438 - 2		Gruppe 1 + 2: Grad 4 Gruppe 3: Grad 3
Dickenquellung gemäß ISO 24336		≤ 20 %
Toleranzen Deckschicht gemäß ISO 24337		Länge ± 0,5 mm Breite ± 0,1 mm Dicke ± 0,5 mm
Eindruck nach konstanter Belastung gemäß EN24343-1 (EN/ISO)		≤ 0,3
Stuhlrollenversuch gemäß EN425		10.000 Zyklen
Wärmedurchlasswiderstand gemäß EN12667		0,09m ² K/W
Trittschallminderung gemäß EN ISO 10140 -3		≤16 dB
Raumschallminderung gemäß IHD W 431		43% (1)

(1) Referenzaufbau: 7 mm Laminatfußboden auf 3 mm PE-Schaum und 0,2 mm PE-Folie
Die ermittelte Raumschallverbesserung gibt die prozentuale Verminderung / Reduktion der Lautheitsempfindung bezogen auf die Referenz an.

