

FIȘĂ TEHNICĂ	
EGGER PRO LAMINATE FLOORING	
8/32 Medium Aqua Plus	
Placă de bază	HDF Aqua Plus
Profil	Sistemul de montaj brevetat UNI fit! asigură un montaj simplu și rapid, fără adezivi. Produs sub licența Flooring Industries™.
Garantat în spațiile domestice	Conform condițiilor de garanție EGGER
Garantat în spațiile comerciale	Conform condițiilor de garanție EGGER
Proprietăți antistatice conform EN1815	da, < 2 kV
Clasa de trafic	32
Normă europeană	EN 13329-32
Format	MEDIUM
Suprafață acoperită în mm (lungime x lățime)	1291 x 135
Grosime completa	8
Grosime silențio@	
Bizotare cant	WV4
	Ambalare
Paleți	Palet simplu
Date pachet	
Bucată	8
m2	1,39
#BEZUG!	75
kg	10,39
Date palet	
Bucată	600
m2	104,25
kg	795,00
Cerințe de clasificare și cerințe generale conform EN 13329	
Rezistență la abraziune EN13329, anexa E	AC4 (IP ≥ 4000)
Rezistență la impact EN13329, anexa H	Bila mare: ≥ 750 mm Bila mica: ≥ 12 N
Rezistență la pete conform EN 438	Grupa 1 + 2: Grad 5 Grupa 3: Grad 4
Comportament la simularea mutării mobilei conform EN424	Fără urme vizibile la testul cu piciorul tip 0
Test cu role scaun conform EN425 (Tip W)	Fără modificări sau urme vizibile
Umflare grosime conform ISO 24336	≤ 5 % (+/-1)
Toleranțe strat superior conform EN13329	Lungime ± 0,5 mm Lățime ± 0,1 mm
Rezistență la lumină conform EN13329	scara gri ≥ nivel 4 (EN:20105-A02)
Uzură după utilizare constantă conform EN ISO 24343-1	< 0,05
Soliditate conform EN13329, anexa D	≥ 1,25 N/mm2
Rezistență la transmitere termică conform EN 12667	0,06 m² K/W

