

| ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | | |
|--|--|--|
| EGGER PRO LAMINATE FLOORING | | 8/32 Classic |
| Носеща плоча | E1 HCHO | HDF „Стоп набъбване плюс“ |
| Профил | JUST clic! Patented | Патентованата система за монтаж JUST clic! позволява бързо и лесно полагане без използване на лепило. Патентована като JUST clic! EP 1 441 087 и EP 1 462 587. |
| Гаранция за жилищни помещения | 20 М | Съгласно гаранционните условия на Egger |
| Гаранция за търговски обекти | 5 М | Съгласно гаранционните условия на Egger |
| Антистатични свойства съгласно EN1815 | 7kV | Да, < 2kV |
| Клас на употреба | 32 | |
| Европейски стандарт EN13329 | EN 13329-32 | |
| Формат | CLASSIC | |
| Покрита площ в мм (дължина x ширина) | 1292 x 192 | |
| Обща дебелина в мм | 8 | |
| Дебелина silenzio® | | |
| Фаска | - | |
| | Опаковане | |
| Палет | Палет за еднократна употреба | |
| Данни пакет | | |
| | бройки | 8 |
| | м ² | 1,98 |
| | кг | 14,46 |
| Данни палет | | |
| | бройки | 480 |
| | м ² | 119,07 |
| | кг | 877,00 |
| | Изисквания за класификация и общи изисквания съгласно EN 13329 | |
| Устойчивост на износване EN13329, приложение E | AC4 (IP ≥ 4000) | |
| Удароустойчивост EN13329, приложение H | Голямо топче: ≥ 750 мм Малко топче: ≥ 12 N | |
| Устойчивост на петна съгласно EN 438 | Група 1 + 2: Степен 5 Група 3: Степен 4 | |
| Поведение при симулация на преместване на мебели крак съгласно EN424 | без видими повреди при тестване с крак тип 0 | |
| Опит с колелца на стол съгласно EN425: 2002 (тип W) | без видими промени или повреди | |
| Подуване съгласно EN 24336 | ≤ 18 % | |
| Толеранси повърхностен слой съгласно EN13329 | Дължина ± 0,5 мм Ширина ± 0,1 мм Дебелина ± 0,5 мм | |
| Светлоустойчивост съгласно EN 13329 | Сивата скала > Степен 4 (EN:20105-A02) | |
| Отпечатък след постоянно натоварване съгласно EN ISO 24343-1 | < 0,05 | |
| Якост на отделяне на повърхностния слой съгласно EN13329, Приложение D | ≥ 1,25 N/mm ² | |
| Съпротивление на топлопреминаване съгласно EN12667 | 0,07 m ² K/W | |

