

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		8/32 Classic
Носеща плоча	E1 HCHO	HDF „Стоп набъбване плюс“
Профил	JUST clic! Patented	Патентованата система за монтаж JUST clic! позволява бързо и лесно полагане без използване на лепило. Патентована като JUST clic! EP 1 441 087 и EP 1 462 587.
Гаранция за жилищни помещения	20 М	Съгласно гаранционните условия на Egger
Гаранция за търговски обекти	5 М	Съгласно гаранционните условия на Egger
Антистатични свойства съгласно EN1815	7kV	Да, < 2kV
Клас на употреба		32
Европейски стандарт EN13329		EN 13329-32
Формат		CLASSIC
Покрита площ в мм (дължина x ширина)		1292 x 192
Обща дебелина в мм		8
Дебелина silenzio®		
Фаска		-
		Опаковане
Палет		Палет за еднократна употреба
Данни пакет		
	бройки	8
	м ²	1,98
	кг	14,46
Данни палет		
	бройки	480
	м ²	119,07
	кг	877,00
		Изисквания за класификация и общи изисквания съгласно EN 13329
Устойчивост на износване EN13329, приложение E		AC4 (IP ≥ 4000)
Удароустойчивост EN13329, приложение H		Голямо топче: ≥ 750 мм Малко топче: ≥ 12 N
Устойчивост на петна съгласно EN 438		Група 1 + 2: Степен 5 Група 3: Степен 4
Поведение при симулация на преместване на мебели крак съгласно EN424		без видими повреди при тестване с крак тип 0
Опит с колелца на стол съгласно EN425: 2002 (тип W)		без видими промени или повреди
Подуване съгласно EN 24336		≤ 18 %
Толеранси повърхностен слой съгласно EN13329		Дължина ± 0,5 мм Ширина ± 0,1 мм Дебелина ± 0,5 мм
Светлоустойчивост съгласно EN 13329		Сивата скала > Степен 4 (EN:20105-A02)
Отпечатък след постоянно натоварване съгласно EN ISO 24343-1		< 0,05
Якост на отделяне на повърхностния слой съгласно EN13329, Приложение D		≥ 1,25 N/mm ²
Съпротивление на топлопреминаване съгласно EN12667		0,07 m ² K/W

