

CE DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011

DOP Nr.:

DOP: 191FR

1.	Codul unic de identificare al produsului	EGGER Eurodekor Flammex Placă suport: Eurospan E1E05 TSCA P2 CE ECS Rețeta: 191
2.	Utilizare	utilizare la interior ca și componentă non-structurală în condiții de mediu uscat
3.	Producător	EGGER Group Fritz Egger GmbH & Co OG Weiberndorf 20 6380 St.Johann in Tirol Austria
4.	Reprezentant autorizat	nu se aplică
5.	Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței	Sistem 1
6.	Standard armonizat	EN 13986:2004+A1:2015
	Organismul notificat	no. 0766 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) Zellescher Weg 24 01217 Dresden (DE)

7. Performanța declarată

Caracteristici cheie ^{*1}	Unitate	Grosime				
	[mm]	8-13	13-20	20-25	25-32	32-38
Rezistența la îndoire (EN310)	[N/mm ²]	11,0	11,0	10,5	9,50	8,5
Rezistența la smulgere (EN319)	[N/mm ²]	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Emisie formaldehidă (EN13986)		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Comportament în caz de incendiu EN 13501-1	[Clasa Euro]	B-s1, d0				
Permeabilitatea vaporilor de apă EN 12524 ^{*2}						
▪ umed	[μ]	15				
▪ uscat	[μ]	50				
Izolație fonică EN140-3		NPD				
Absorbția sunetului EN354		NPD				
Conductivitatea termică EN 12664 ^{*2}	[W/mK]	NPD				
Durabilitate biologică (EN335)	[Clasa de pericol]	1				
Emisie PCP	[ppm]	<5				

*1 Caracteristicile performanței produsului sunt valabile pentru următoarele unități de producție ale Grupului EGGER: St. Johann in Tirol (AT), Unterradlberg (AT), Brilon (DE), Rion des Landes (FR), Rambervillers (FR), Biskupiec (PL), Hexham (UK)

*2 pe baza unei densități medii în vrac a volumului 600kg/m³

8. Documentație tehnică

raport de clasificare 322011401-A
laborator: IBS - Linz(AT)

Semnează pentru și în numele producătorului:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Acest document a fost creat electronic și este valabil fără semnătură)