

Technický list	
Podlaha EGGER PRO Laminát	8/32 Classic WV4 UF
Nosná doska	HDF swell stop plus
Profil	Patentovaný UNI fit! Inštalačný systém poskytuje rýchly a jednoduchý proces inštalácie bez lepidla. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Flooring Industries
Garancia pre domáce priestory	V súlade s garančnými podmienkami EGGER
Garancia pre komerčné priestory	V súlade s garančnými podmienkami EGGER
Antistatické vlastnosti podľa EN1815	áno, < 2kV
Trieda použitia	32
Európska norma EN13329	EN 13329-32
Formát	CLASSIC
Rozmery mm (dĺžka x šírka)	1291 x 193
Celková hrúbka	8
Hrúbka (silenzio® celulóza)	
Drážky	WV4
Paleta	Balenie
Informácie o balení	Nevratná paleta
	ks. 8
	m ² 1,99
	kg. 14,46
Info. o palete	
	ks. 480
	m ² 119,40
	kg. 877,00
	Klasifikácia a všeobecné požiadavky podľa EN13329
Odolnosť proti oderu podľa EN13329, príloha E	AC4 (IP ≥ 4000)
Odolnosť proti nárazu podľa EN 13329, príloha H	Test veľkou guľičkou: ≥ 500 mm Test malou guľičkou: ≥ 8 N
Odolnosť proti vzniku škvŕn EN438	Skupina 1+2: trieda 5 Skupina 3: trieda 4
Vplyv nábytkovej nožičky podľa EN424	bez viditeľných poškodení pri teste nohou Typ 0
Vplyv kolieskovej stoličky podľa EN425 (Typ W)	Žiadna zmena vzhľadu, bez poškodenia
Hrúbkové napúčanie podľa ISO 24336	≤ 18 %
Tolerancia povrchovej vrstvy podľa EN13329	dĺžka ± 0,5 mm šírka ± 0,1 mm hrúbka ± 0,5 mm
Farbostálosť na svetle podľa EN13329	hodnota sivej stupnice ≥ level 4 (EN:20105-A02)
Statické vtlačenie konštantným tlakom podľa EN ISO 24343-1	< 0,05
Povrchová prírnavosť podľa EN13329, príloha D	≥ 1,25 N/mm ²
Tepelný odpor podľa EN 12667	0,07 m ² K/W

