

Technický list

EGGER PRO DESIGN		LARGE	
nosná deska		UWF® - Ultra Wood Fibre	
PROFIL		Patentovaný systém pokládky UNI fit! představuje rychlé a snadné pokládání bez použití lepidla. Vyrobeno v licenci společnosti Flooring Industries™.	
Profil		V souladu s Egger záručními podmínkami	
Záruka pro komerční použití		V souladu s Egger záručními podmínkami	
Antistatické vlastnosti dle normy EN1815		Není	
TŘÍDY POUŽITÍ	33		
Evropská norma			
Formát	Large	Large	
Rozměr v mm (délka x šířka)	1295 x 243	1295 x 243	
Celková tloušťka(mm)	5	5	
Integrovaná podložka	-	-	
FASETA WOODVISION®	WV4	WV4+2	
Množství na paletě			
PROFIL	Nevratná paleta		
Množství v balení			
	Nevratná paleta	8	8
	Kus	2,52	2,52
	Balení na paletě	11,90	11,90
Množství na paletě			
	Nevratná paleta	312	312
	Kus	98,28	98,28
	Balení na paletě	480,00	480,00
Zkušební metody	Klasifikační požadavky a všeobecné požadavky EN16511:2004		
Odolnost proti oděru (test A)dle EN 13329, příloha E	AC5 (IP ≥ 2000)		
Odolnost proti nárazu dle EN 13329, příloha F	≥ 1600 mm		
Mikrokratzbeständigkeit gemäß EN16094	<MSR-A2 <MSR-B2		
Test kolečkovou židlí dle EN425	Žádné viditelné změny nebo poškození		
Test kolečkovým kancelářským křeslem dle EN424	žádné viditelné poškození při zkoušce s nohou typu 0		
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438 - 2	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4		
Bobtnání dle ISO 24336	≤ 5 % (+1%)		
Pevnost spoje [kN/m] dle ISO 24334	dlouhá strana > 1,0 krátká strana > 2,0		
Tolerance horní vrstvy dle ISO 24337	Délka ± 0,5 mm šířka ± 0,1 mm tloušťka ± 0,5 mm		
Rozměrová stálost v závislosti na změně teploty dle EN ISO 23999	< 0,25%		
Odolnost na konstatní zatížení dle ISO 24343-1	≤ 0,2 mm		

Kód odpadu: 170201(030)103, obecní právo 200138 (druhová ústředí) nebo 200307 (objemný odpad)

