

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		12/33 Classic
Носеща плоча	E1 HCHO	HDF „Стоп набъбване плюс“
Профил	UNI fit! Patented	Патентованата монтажна система UNI fit! позволява бързо и лесно полагане без използване на лепило. Произведена по лиценз на Flooring Industries™.
Гаранция за жилищни помещения	25	Съгласно гаранционните условия на Egger
Гаранция за търговски обекти	5	Съгласно гаранционните условия на Egger
Антистатични свойства съгласно EN1815		Да, < 2kV
Клас на употреба	33	
Европейски стандарт EN13329	EN 13329-33	
Формат	CLASSIC	
Покрита площ в мм (дължина x ширина)	1291 x 193	
Обща дебелина в мм	12	
Дебелина silenziO®		
Фаска	WV4	
Палет	Опаковане	
Палет	Палет за еднократна употреба	
Данни пакет		
	бройки	6
	м <sup>2</sup>	1,49
	кг	16,31
Данни палет		
	бройки	312
	м <sup>2</sup>	77,74
	кг	860,00
Изисквания за класификация и общи изисквания съгласно EN 13329		
Устойчивост на износване EN13329, приложение E	AC5 (IP ≥ 6000)	
Удароустойчивост EN13329, приложение H	Голямо топче: ≥ 1000 мм Малко топче: ≥ 15 N	
Устойчивост на петна съгласно EN 438	Група 1 + 2: Степен 5 Група 3: Степен 4	
Поведение при симулация на преместване на мебелен крак съгласно EN424	без видими повреди при тестване с крак тип 0	
Опит с колелца на стол съгласно EN425: 2002 (тип W)	без видими промени или повреди	
Подуване съгласно EN 24336	≤ 15 %	
Толеранси повърхностен слой съгласно EN13329	Дължина ± 0,5 мм Ширина ± 0,1 мм Дебелина ± 0,5 мм	
Светлоустойчивост съгласно EN 13329	Сивата скала > Степен 4 (EN:20105-A02)	
Отпечатък след постоянно натоварване съгласно EN ISO 24343-1	< 0,05	
Якост на отделяне на повърхностния слой съгласно EN13329, Приложение D	≥ 1,25 N/mm2	
Съпротивление на топлопреминаване съгласно EN12667	0,09 m <sup>2</sup> K/W	

