

## Aushaltungsrichtlinie Spreißel/Bündel

DBMBI002 - DB - DE

### Inhalt

<b>1. Geltungsbereich</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Aushaltungskriterien Spreißel/Bündel</b> .....	<b>1</b>
<b>2.1. Abmessungen</b> .....	<b>1</b>
<b>2.2. Qualität</b> .....	<b>1</b>
<b>2.3. Bereitstellung</b> .....	<b>1</b>
<b>2.4. Übernahme</b> .....	<b>2</b>

### 1. Geltungsbereich

Land	Werk	
Germany	MBI	
Prozess Ebene 1	Prozess Ebene 2	Kompetenz
Einkauf	Einkauf Holz	

### 2. Aushaltungskriterien Spreißel/Bündel

Standort: Markt Bibart (MBI)

Gültig ab: 01.10.2024

#### 2.1. Abmessungen

Länge: 2 – 5 m  
Einheitliche Bundlänge, beidseitig glattgestoßen.

Durchmesser: Maximaldurchmesser 65 cm

#### 2.2. Qualität

Frei von Erde, Steinen, Schmutz, Metallen (auch metallhaltige Materialien wie z. B. Alupapier) und weiteren Fremdkörpern sowie sonstigen Verunreinigungen.

#### 2.3. Bereitstellung

Umreifung mit Kunststoffbändern, Metallbänder sind nicht zulässig.  
Transportsichere Bündelung ohne abstehende Spreißel.

Verantwortlich	Bearbeiter	Gültig bis	Revision	Vertraulichkeitsstufe	Seite
Wüllscheidt Roland	Starre Laura	07.08.2025	2	Public	1 von 2

## 2.4. Übernahme

Werkvermessung nach Tonne atro.

Ab Sägewerk oder frei Werk geliefert.

Abrechnung im Gutschriftsverfahren.

**EGGER behält sich vor, Spreißel / Bündel zurückzuweisen oder mit einem Abschlag abzurechnen, die den Aushaltungskriterien nicht entsprechen.**