

Technische fiche

EGGER overschilderbaar laminaat



Materiaalbeschrijving

EGGER overschilderbaar laminaat is een laminaat zonder decoratief karakter op basis van verhardbare harsen. Het is meerlagig opgebouwd en bestaat uit meerdere met fenolhars geïmpregneerde kernlagen, een overschilderbare voorzijde en een oplijmbare rugzijde.

Toepassingsgebieden

Speciaal laminaat voor bijzondere toepassingen met individuele kleureisen.

Productuitvoeringen / beschikbaarheid

Onze levermogelijkheden (op bestelling)

Afhankelijk van de dikte kan overschilderbaar laminaat als vel of op rol geleverd worden.

Nominale diktes laminaatvel	0,40 tot 1,20 mm
Nominale diktes laminaat op rol	0,40 tot 0,60 mm
Maximale breedte	1.310 mm
Maximale lengte	5.600 mm
Minimumlengte	800 mm
Rollenlengte	200 en 400 m
Kerndiameter	150 mm
Individuele breedte	op aanvraag
Minimumhoeveelheid	260 m ²

Technische gegevens

In navolging van EN 438-3:2016 kan EGGER overschilderbaar laminaat als laminaattype P (Postforming) geclassificeerd worden.

Eigenschap	Testnorm	Eenheid of kenmerk	Waarde
Dikte	EN 438-2:2016	mm	± 0,10 bij nominale diktes ≤ 0,80 mm ± 0,15 bij nominale diktes ≥ 1,00 mm
Lengte en breedte	EN 438-2:2016	mm	+10/-0
Vlakheid	EN 438-2:2016	mm/m (max.)	60

Eigenschap	Testnorm	Eenheid of kenmerk	Waarde
Postformeerbaarheid	EN 438-2:2016	mm (Radius) L ^a T ^b	≤ 10 x nominale dikte laminaat ≤ 20 x nominale dikte laminaat

a L – Buigas parallel met de richting van de vezelbaan (meestal parallel met de slijprichting)

b T – buigas rechthoekig op de richting van de vezelbaan.

Opslag / verwerking

Informatie over opslag en verwerking vindt u in de "Verwerkingsrichtlijnen EGGER laminaat". Door veelheid aan grondeermiddelen en laksystemen raden we ten stelligste aan tests uit te voeren.

Begeleidende documenten / Productinformatie

Gedetailleerde informatie vindt u in volgende documenten:

- "Verwerkingsrichtlijnen EGGER laminaat"

Deze technische fiche werd naar eer en geweten en uiterst zorgvuldig opgesteld. De informatie die op dit gegevensblad wordt vermeld, is zowel op praktische ervaring als op interne tests gebaseerd en geeft onze huidige kennis weer. Dit wordt alleen ter informatie gegeven en biedt geen garantie met betrekking tot de eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor specifieke toepassingen. Onder voorbehoud van drukfouten, normfouten en vergissingen. Bovendien kunnen uit de voortdurende ontwikkeling van EGGER laminaat en uit de wijzigingen van normen en documenten van het publieke recht technische wijzigingen voortvloeien. Daarom kan de inhoud van deze technische fiche niet als gebruiksaanwijzing of als wettelijke basis worden gebruikt. Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.