

Technický list		
Podlaha EGGER PRO Laminát		8/ 31 Classic
Nosná doska	E1 HCHO	HDF swell stop plus
Profil	UNI fit Patentová	Patentovaný UNI fit! Inštalčný systém poskytuje rýchly a jednoduchý proces inštalácie bez lepidla. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Flooring Industries
Garancia pre domáce priestory	15	V súlade s garančnými podmienkami EGGER
Garancia pre komerčné priestory	5	V súlade s garančnými podmienkami EGGER
Antistatické vlastnosti podľa EN1815	ES	áno, < 2kV
Trieda použitia	31	
Európska norma EN13329	EN 13329-31	
Formát	CLASSIC	
Rozmery mm (dĺžka x šírka)	1292 x 192	
Celková hrúbka	8	
Hrúbka (silenzio@ celulóza)		
Drážky	-	
Paleta	Balenie	
Paleta	Nevratná paleta	
Informácie o balení		
	ks.	8
	m ²	1,98
	kg.	14,46
Info. o palete		
	ks.	480
	m ²	119,07
	kg.	877,00
Klasifikácia a všeobecné požiadavky podľa EN13329		
Odolnosť proti oderu podľa EN13329, príloha E	AC3 (IP ≥ 2000)	
Odolnosť proti nárazu podľa EN 13329, príloha H	Test veľkou guľičkou: ≥ 500 mm Test malou guľičkou: ≥ 8 N	
Odolnosť proti vzniku škvŕn EN438	Skupina 1+2: trieda 5 Skupina 3: trieda 4	
Vplyv nábytkovej nožičky podľa EN424	bez viditeľných poškodení pri teste nohou Typ 0	
Vplyv kolieskovej stoličky podľa EN425 (Typ W)	Žiadna zmena vzhľadu, bez poškodenia	
Hrúbkové napúčanie podľa ISO 24336	≤ 18 %	
Tolerancia povrchovej vrstvy podľa EN13329	dĺžka ± 0,5 mm šírka ± 0,1 mm hrúbka ± 0,5 mm	
Farbostálosť na svetle podľa EN13329	hodnota sivej stupnice ≥ level 4 (EN:20105-A02)	
Statické vtlačenie konštantným tlakom podľa EN ISO 24343-1	< 0,05	
Povrchová prílnavosť podľa EN13329, príloha D	≥ 1,0 N/mm ²	
Tepelný odpor podľa EN 12667	0,07 m ² K/W	

