

Technický list	
Podlaha EGGER PRO Laminát	
12/33 Classic	
Nosná doska	HDF swell stop plus
Profil	Patentovaný UNI fit! Inštalčný systém poskytuje rýchly a jednoduchý proces inštalácie bez lepidla. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Flooring Industries
Garancia pre domáce priestory	V súlade s garančnými podmienkami EGGER
Garancia pre komerčné priestory	* iba pre produkty podľa EN13329
Antistatické vlastnosti podľa EN1815	áno, < 2kV
Trieda použitia	33
Európska norma EN13329	
Formát	CLASSIC
Rozmery mm (dĺžka x šírka)	1291 x 193
Celková hrúbka	12
Hrúbka (silenzio@ celulóza)	
Drážky	WV4
Paleta	Balenie
Paleta	Nevratná paleta
Informácie o balení	
ks.	6
m ²	1,49
kg.	16,31
Info. o palete	
ks.	312
m ²	77,74
kg.	860,00
	Nosná doska
Odolnosť proti oderu podľa EN13329, príloha E	AC5 (IP ≥ 6000)
Odolnosť proti nárazu podľa EN 13329, príloha H	Veľká guľička: ≥ 1000 mm Malá guľička: ≥ 15 N
Odolnosť proti vzniku škvŕn EN438	Skupina 1+2: trieda 5 Skupina 3: trieda 5
Vplyv nábytkovej nožičky podľa EN424	bez viditeľných poškodení pri teste nohou Typ 0
Vplyv kolieskovej stoličky podľa EN425 (Typ W)	Žiadna zmena vzhľadu, bez poškodenia
Hrúbkové napúčanie podľa ISO 24336	≤ 15 %
Tolerancia povrchovej vrstvy podľa EN13329	dĺžka ± 0,5 mm šírka ± 0,1 mm hrúbka ± 0,5 mm
Farbosťnosť na svetle podľa EN13329	hodnota sivej stupnice ≥ level 4 (EN:20105-A02)
Statické vtláčenie konštantným tlakom podľa EN ISO 24343-1	< 0,05
Povrchová priľnavosť podľa EN13329, príloha D	≥ 1,25 N/mm ²
Tepelný odpor podľa EN 12667	0,09 m ² K/W

