

FICHA DE DATOS TÉCNICOS		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		10/32 LONG
Tablero soporte	E1 HCHO	HDF Plus contra humedad
Perfil	UNI fit Patented	El sistema de instalación patentado UNI fit! permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso domestico	20	Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial	5	Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		si, < 2kV
Clase de uso	32	
Norma Europea	EN 13329-32	
Formato	LONG	
Medidas en mm (largo x ancho)	2050 x 245	
Espesor total	10	
Espesor silencio®		
Fase en los cantos	WV4	
Palé	Embalaje	
Palé	Palé desechable	
Datos de paquete		
Unidades	5	
m ²	2,51	
kg	23,34	
Datos de palé		
Unidades	165	
m ²	82,83	
kg	790,00	
Clasificación y requisitos generales según norma EN13329		
Resistencia a la abrasión EN13329, Anexo E	AC4 (IP ≥ 4000)	
Resistencia al impacto EN13329, Anexo H	Bola grande: ≥ 750 mm Bola pequeña: ≥ 12 N	
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4	
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0	
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425 (Tipo W)	Sin alteraciones ni daños visibles	
Hinchazón del espesor según norma ISO 24336	≤ 18 %	
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,3 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm	
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala grises > nivel 4 (EN:20105-A02)	
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN ISO 24343-1	< 0,05	
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329, Anexo D	≥ 1,0 N/mm ²	
Resistencia térmica según EN 12667	≈ 0,09 m ² K/W	

