







Scheda Tecnica		
EGGER HOME DESIGN		CLASSIC
Piastra di supporto		UWF [®] - Ultra Wood Fibre
Profilo		Il sistema di posa UNI fit! per una posa rapida e senza colla. Prodotto su licenza di Flooring Industries™.
Garanzia per l'uso domestico		In accordo alla garanzia Egger
Garanzia per l'uso commerciale		In accordo alla garanzia Egger
Proprieta' antistatiche in accordo al EN1815		no
Classe d' uso		32
Norma europea		 EN16511:2014
Formato		Classic
Dimensione mm (lunghezza x spessore)		1295 x 192
Spessore globale		5
Sottostrato integrato		-
Bisellatura		WV4
Paletta		Imballo Euro
Dati relativi al pacco		
	Pezzo	8
	m2	1,99
	Kg	9,25
Dati relativi alla paletta		
	Pezzo	480
	m2	119,35
	Kg	617
metodo del test		
Classificazione e requisiti generali in accordo al EN16511		
Resistenza all'abrasione (Test A) in accordo al EN13329, allegato E		AC4 (IP ≥ 1200)
Resistenza agli urti in accordo al EN13329, allegato A		≥ 1200 mm
Resistenza ai micro-graffi in accordo EN16094		<MSR-A3 <MSR-B3
Prova con sedia d' ufficio a rotelle in accordo al EN425		Nessuna modifica visibile o danni
Effetto del piede di un mobile in accordo al EN424		Nessun graffio e' visibile, se testato con piede tipo 0
Resistenza alle macchie in accordo al EN 438 - 2		gruppo 1 + 2: livello 5 gruppo 3: livello 4
Rigonfiamento dello spessore in accordo al ISO 24336		≤ 5 % (+1%)
Resistenza di giuntura [kN/m] in accordo al ISO 2433		Lato lungo > 1,0 Lato corto > 1,0
Tolleranze relative allo strato esterno in accordo al ISO 23999		lunghezza ± 0,5 mm larghezza ± 0,1 mm spessore ± 0,5 mm
Modifiche della dimensione dovute a cambi di temperatura in accordo al EN ISO 23999		< 0,25%
Impronta derivante da un carico costante in accordo al EN ISO 24343-1		≤ 0,2 mm

Chiave di smaltimento: 170201/030103, legge municipale 200138 (purezza della varieta') or 200307 (rifiuti ingombranti)

