

# CE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n° 305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011

<b>N° DoP:</b>	<b>DOP-765-5230-01</b>
1 Codice univoco di identificazione del prodotto:	765 (n. ricetta) 12 mm (spessore pannello)
2 Uso previsto:	Pannelli di rivestimento decorativi per uso interno come componenti non portanti in ambienti asciutti e umidi.
3 Nome e produttore o marchio registrato e recapito del produttore:	<b>EGGER DecoWall</b> EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG Am Haffeld 1 D-23970 Wismar web: <a href="http://www.egger.com">www.egger.com</a>
4 Rappresentante autorizzato:	non applicabile
5 Sistema per la valutazione e la verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione:	Sistema 4
6 Norma armonizzata: L'organismo notificato:	EN 13986:2004+A1:2015 -

## 7 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche fondamentali		Unità	Spessore pannello 12 mm
Resistenza alla flessione	secondo EN310 - 0° (asse principale)	N/mm <sup>2</sup>	≥ 20
	secondo EN310 - 90° (asse principale)	N/mm <sup>2</sup>	≥ 10
Modulo di elasticità	secondo EN310 - 0° (asse principale)	N/mm <sup>2</sup>	≥ 4000
	secondo EN310 - 90° (asse principale)	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1400
Durabilità	Rigonfiamento 24h		≤ 15
	Resistenza alla trazione trasversale	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,32
	Resistenza alla trazione trasversale Opzione 2	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,15
	biologico (classe di utilizzo)		CU 1 & 2
Rilascio di formaldeide	secondo EN717 -1° (classe di emissione)	ppm	(≤ 0,03 (senza aggiunta di formaldeide))
Contenuto di PCP		ppm	< 3,0
Densità		kg/m <sup>3</sup>	≥ 610
Permeabilità al vapore acqueo	μ(asciutto/umido)	-	NPD
Conducibilità termica		W/mK	0,13
Isolamento acustico per via aerea		dB	NPD
Coefficiente di assorbimento acustico		-	0,10 / 0,25 (frequenza 250-500 Hz/1000-2000 Hz)

Reazione al fuoco ai sensi di EN 13986:2004+A1:2015, tab. 8	Classe	Spessore minimo (mm)
con intercapedine d'aria chiusa o intercapedine d'aria aperta ≤ 22mm dietro all'OSB	D-s2, d0	≥ 9 mm
con intercapedine d'aria chiusa dietro all'OSB	D-s2, d0	≥ 9 mm
senza restrizioni	E	≥ 3 mm
senza intercapedine d'aria dietro all'OSB	D-s2, d0	≥ 15 mm

## 8 non applicabile

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 7. Il produttore è l'unico responsabile della stesura della dichiarazione di prestazione ai sensi del numero 3.

Firmato in nome e per conto del produttore da:

-----  
  
 Raimund Hagspiel  
 Head of EBP Technical/ Production

Wismar, 01.05.2023