

技术数据表		
EGGER PRO COMFORT地板		Long
芯板		高密度防膨胀芯板
锁扣		UNI fit!专利锁扣技术在Flooring Industries™授权下进行生产，并且确保了快速/便捷的无胶安装过程。
家用环境使用年限		依据爱格公布的使用年限
商用环境使用年限		依据爱格公布的使用年限
抗静电性能 (依据EN1815)		否
使用等级		31
分类标志		
规格		Long
尺寸 (长 x 宽), 单位: mm		2050 x 245
成品厚度		10
集成地垫		由天然软木制成
倒角		WV4
托盘		包装
包装		不可回收托盘
	片/包	5
	平方米	2,51
	千克	21,19
托盘信息		
	片/托	165
	平方米	82,83
	千克	719
		等级及常规要求 (依据EN16511:2014)
耐磨性 (依据EN13329 附录E)		IP ≥ 600转
抗冲击性 (依据EN13329 附录F)		≥ 800 mm
抗着色性能 (依据EN438-2)		组 1 + 2: 4级 组 3: 3级
吸水厚度膨胀率 (依据ISO24336)		≤ 20 %
面层偏差 (依据ISO24337)		长度 ± 0,3 mm 宽度 ± 0,1 mm 厚度 ± 0,5 mm
恒压静态压痕 (依据EN24343-1 (EN/ISO))		≤ 0,3
脚轮测试 (依据EN425)		10.000 转
耐热性能 (依据EN12667)		0,09m2 K/W
降低行走回声 (依据EN ISO 10140 -3)		≤16 dB
降低室内噪音 (依据IHD W 431)		43% (1)

