

Ausschreibungstext

Tischlerarbeiten / Schreinerarbeiten

Möbel- und Innenausbau / Holzwerkstoffe

EGGER Schichtstoff PerfectSense® Topmatt PT

Anwendungsbereich

Zur Beschichtung von Holzwerkstoffplatten. Im trockenen Innenbereich, für horizontale und vertikale Anwendungen mit hoher Beanspruchung, vorwiegend im Möbel-, Laden- und Innenausbau (z.B. für Arbeits- oder Tischplatten) sowie im Türen, Schiffs- und Fahrzeugbau.

Beschreibung

Die matte Schichtstoffoberfläche basiert auf einer elektronenstahlgehärteten Lackoberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften. Der mehrschichtige Aufbau aus Dekor- und Kernpapieren garantiert eine hohe Gebrauchstauglichkeit.

Schichtstoffe mit einer auf Lack basierenden Oberfläche werden in der Produktnorm EN 438 bis dato nicht beschrieben. In Anlehnung an die EN 438-3 kann EGGER Schichtstoff PerfectSense Topmatt PT als Schichtstoff HGS klassifiziert werden.

Stark wirksame antibakterielle Oberfläche geprüft und zertifiziert nach ISO 22196.

Schichtstoff PerfectSense Topmatt PT ist zum Schutz der Oberfläche mit einer Schutzfolie ausgestattet.

Schichtstoffdicke 0,8 mm

Schichtstoff-Standardformat 2800 × 1310 mm

Bitte Auswahl unten jeweils ankreuzen und Angaben eintragen!

Dekor und Struktur

PerfektSense Topmatt PT

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> W1000 PT Premiumweiss | <input type="checkbox"/> U599 PT Indigoblau | <input type="checkbox"/> F120 PT Metall Rock hellgrau |
| <input type="checkbox"/> W1100 PT Alpinweiss | <input type="checkbox"/> U702 PT Kaschmirgrau | <input type="checkbox"/> F206 PT Pietra Griga schwarz (XLR) |
| | <input type="checkbox"/> U708 PT Hellgrau | <input type="checkbox"/> F627 PT Stahl dunkel |
| | <input type="checkbox"/> U727 PT Steingrau | <input type="checkbox"/> F812 PT Levanto Marmor weiss (XLR) |
| | <input type="checkbox"/> U732 PT Staubgrau | |
| | <input type="checkbox"/> U961 PT Graphitschwarz | |
| | <input type="checkbox"/> U999 PT Schwarz | |

Menge _____ Stück EP _____ € GP _____ €

Kanten

EGGER ABS Kante für EGGER PerfectSense® Premium Matt Lackplatte / Schichtstoff Topmatt PT.

Die ABS Kanten sind hinsichtlich Dekor und Glanzgrad optimal auf die EGGER PerfectSense Dekore abgestimmt.

EGGER ABS Kanten sind ein robuster und einfach zu verarbeitender Kunststoff. Sie zeichnen sich durch hohe Zähigkeit, Stoßfestigkeit und Oberflächenhärte aus, sind hygienisch einwandfrei und feuchtigkeitsbeständig

Passend zu dem vorgenannten Dekor (vorgenannte Position)

Bitte Auswahl unten jeweils ankreuzen und Angaben eintragen!

Abmessung

1,0 × 23 mm 1,0 × 43 mm

Menge _____ Meter EP _____ € GP _____ €

ABS Seamless HotAir Kanten (Nullfugenkante) ermöglichen die Herstellung einer optisch nahtlosen Verbindung.
Sie ist für alle am Markt erhältlichen HotAir Anlagen geeignet.

» Für Fragen stehen Ihnen die EGGER Objektberater gerne zur Verfügung.