

**MORE FROM WOOD.**

Upravljanje kvalitetom ISO 9001  
EN

**E EGGER**

Šifra: TD STSPSTM


Revizija: 00

Datum: 03.04.2017.

Strana: 1 od 3

## Tehnički list

EGGER Laminat PerfectSense Topmatt



### Opis

EGGER Laminat PerfectSense Topmatt je dekorativni laminat na bazi otpornih smola. Mat površina laminata je lakirana površina tretirana elektronskim snopom na kojoj ne ostaju otisci prstiju.

### Područja primene

Uređenje enterijera, za intenzivno korišćene površine. Klasični primeri upotrebe su radne ploče, ploče trpezarijskih i pisanih stolova, vrata, zidni paneli, frontovi nameštaja, završne bočne stranice, police, itd. Površinu PerfectSense Topmatt laminata karakteriše izuzetna otpornost na ogrebotine i može da se koristi za horizontalne površine izložene velikom opterećenju.

### Verzije proizvoda

U zavisnosti od nominalne debljine, Topmatt laminat se može isporučiti u formatu ploče i/ili rolne.

#### Pregled opcija isporuke prema narudžbini

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Nominalna debljina - ploča | 0,60 i 0,80 mm     |
| Nominalna debljina - rolna | 0,60 mm            |
| Širina                     | 1.310 mm           |
| Maksimalna dužina          | 5.600 mm           |
| Minimalna dužina           | 800 mm             |
| Dužina rolne               | 200 i 400 m        |
| Prečnik                    | 150 mm             |
| Minimalna količina         | 260 m <sup>2</sup> |

## Tehnički podaci

Laminati sa lakiranim površinom trenutno nisu pokriveni i klasifikovani prema EN 438:2016 standardu. U skladu sa standardom EN 438-3:2016 PerfectSense Topmatt laminat standardno može da se klasifikuje kao HGS (Horizontal General-purpose Standard).

Ovo znači da laminat može da se koristi za horizontalnu primenu i da nije moguć postforming.

| Svojstvo  | Standard testiranja | Jedinica ili svojstvo                      | Vrednost     |
|---|---------------------|--|--------------|
| Debljina  | EN 438-2:2016       | mm   | ± 0,10       |
| Dužina <sup>1)</sup> i širina <sup>b</sup>        | EN 438-2:2016       | mm   | +10/-0       |
| Ravnost <sup>a</sup>                              | EN 438-2:2016       | mm/m (max.)                                | 60           |
| Otpornost na površinsko habanje                   | EN 438-2:2016       | okretaji (min.)                            | 150          |
| Otpornost na udarce kuglom malog prečnika         | EN 438-2:2016       | N (min)                                    | ≥ 20         |
| Otpornost na ogrebotine                           | EN 438-2:2016       | Ocena                                      | ≥ 4          |
| Otpornost na vodenu paru                          | EN 438-2:2016       | Ocena (min.)                               | 4            |
| Otpornost na suhu toplotu (160 °C)                | EN 438-2:2016       | Ocena (min.)                               | 4            |
| Postojanost dimenzija pri povišenim temperaturama | EN 438-2:2016       | % max.<br>L <sup>a</sup><br>T <sup>b</sup> | 0,55<br>1,05 |
| Otpornost na toplotu u vlažnim uslovima (100 °C)  | EN 438-2:2016       | Ocena (min.)                               | 4            |
| Otpornost na mrlje                                | EN 438-2:2016       | Ocena (min.)<br>Grupe 1 i 2<br>Grupa 3     | 5<br>4       |
| Postojanost na svetlost [ksenonska lučna lampa]   | EN 438-2:2016       | Siva skala (ocena)                         | 4 do 5       |

<sup>1)</sup> Tolerancija dužine važi samo za laminat isporučen u pločama, ne i za rolnu

<sup>a</sup> Pod uslovom da se laminat skladišti na način i u uslovima koje preporučuje EGGER.

<sup>b</sup> Tolerancije za ploče sečene po meri dogovaraju EGGER i kupac.

L<sup>a</sup> = u uzdužnom smeru vlaknaste ploče (obično je to smer najduže dimenzije laminata).

T<sup>b</sup> = u poprečnom smeru vlaknaste ploče (pod pravim uglom prema smeru L).

## Primena / Tehničko uputstvo

PerfectSense Topmatt laminat ima zaštitnu foliju koja osigurava zaštitu površine u toku transporta i obrade.

Za više informacija molimo vas pogledajte tehnički list "EGGER Laminat sa zaštitnom folijom".

Površina PerfectSense Topmatt laminata je na bazi laka, što znači da nije moguće garantovati 100% podudarnost boja sa EURODEKOR proizvodima, PerfectSense lakiranim pločama i EGGER laminatima.

## MORE FROM WOOD.

Upravljanje kvalitetom ISO 9001  
EN

**E EGGER**

Šifra: TD STSPSTM

Revizija: 00

Datum: 03.04.2017.

Strana: 3 od 3

## Skladištenje / Obrada

Informacije o skladištenju i obradi se mogu pronaći u uputstvima za obradu "EGGER laminati".

## Preporuke za čišćenje i održavanje

Zahvaljujući svojoj otpornoj, higijenskoj i gustoj površini EGGER Laminat PerfectSense Topmatt ne zahteva nikakve posebne postupke čišćenja i održavanja. Generalno je čišćenje površine jednostavno i lako. Nemojte koristiti sanitarna sredstva za čišćenje ni deterdžente sa abrazivnim sastojcima, jer bi takva sredstva mogla da izazovu promenu nivoa sjaja i/ili da izgrebu materijal.

Više informacija možete naći u našem flajeru "Uputstvo za čišćenje i korišćenje EGGER Laminata".

## Dodatni dokumenti / Podaci o proizvodu

Dodatne informacije možete pronaći u sledećim dokumentima:

- "Uputstva za obradu EGGER Laminata"
- Tehnički list "EGGER Laminat sa zaštitnom folijom"
- Tehnički list "Uputstva za obradu EGGER Laminata"

### Napomena:

Ovi tehnički podaci su pažljivo sastavljeni prema našim najboljim saznanjima. Pružene informacije su proizvod praktičnih iskustava kao i testova obavljenih unutar kompanije i predstavljaju naš trenutni nivo saznanja. Oni su informativnog karaktera i nisu garancija u pogledu karakteristika proizvoda ili podobnosti za posebne načine primene. Ne preuzimamo odgovornost za zablude, greške u pogledu standarda ili štamparske greške. Pored toga, zbog neprestanog razvoja EGGER PerfectSense laminata i zbog izmena i dopuna normi i javnih dokumenata može doći do tehničkih promena.

Zato se ovaj tehnički list ne treba smatrati uputstvom za upotrebu niti pravno obavezujućim dokumentom.

Primenjuju se naši Opšti uslovi poslovanja.