

## Technische fiche

EGGER laminaat PerfectSense Topmatt



## Materiaalbeschrijving

Beschrijving:	EGGER laminaat PerfectSense Topmatt
Beschermfolie:	ja
Breedte:	1.310 mm
Nominale dikte – laminaatvellen:	0,60; 0,80 mm en 1,20
Maximale lengte:	5.600 mm
Minimumlengte:	800 mm
Nominale dikte – laminaat op rol:	0,60 mm
Rollenlengte:	200 en 400 m
Kerndiameter:	150 mm

## Beschikbaarheid

Het EGGER laminaat PerfectSense Topmatt in nominale dikte 0,80 mm maakt deel uit van de EGGER Decoratieve Collectie. Het is in een selectie van decor- en structuurcombinaties uit voorraad en vanaf 1 stuk beschikbaar, afhankelijk van de landspecifieke voorraadprogramma's. De productie van de nominale diktes 0,60 en 1,20 mm is mogelijk vanaf een minimale afnamehoeveelheid van 260m<sup>2</sup> en is enkel op bestelling mogelijk.

## Technische gegevens

Laminaten met een oppervlak op lakbasis worden in de productnorm EN 438 tot nu niet beschreven. Naar het voorbeeld van EN 438-3 kan EGGER laminaat PerfectSense Topmatt als HGS (Horizontal General-purpose Standard) geclassificeerd worden. Dat betekent dat het laminaat voor horizontale toepassingen zonder postforming kan worden gebruikt.

Eigenschap	Testnorm	Eenheid of kenmerk	Waarde
Dikte	EN 438-2	mm 0,60 en 0,80 1,20 mm	± 0,10 ± 0,15
Lengte <sup>1)</sup> en breedte <sup>b</sup>	EN 438-2	mm	+10/-0
Effenheid <sup>a</sup>	EN 438-2	mm/m (max.)	60
Slijtvastheid	EN 438-2	aantal omwentelingen (min.)	150
Stootbelasting met kleine kogel	EN 438-2	N (min) Nominale dikte 0,60mm Nominale dikte 0,80 mm Nominale dikte 1,20 mm	≥ 15 ≥ 20 ≥ 25

Eigenschap	Testnorm	Eenheid of kenmerk	Waarde
Krasvastheid	EN 438-2	Graad	≥ 4
Bestendigheid tegen waterdamp	EN 438-2	Graad (min.)	4
Bestendigheid tegen droge warmte (160 °C)	EN 438-2	Graad (min.)	4
Maatvastheid bij verhoogde temperatuur	EN 438-2	% max.	
		L <sup>a</sup>	0,55
		T <sup>b</sup>	1,05
Bestendigheid tegen vochtige warmte(100 °C)	EN 438-2	Graad (min.)	4
Vlekbestendigheid	EN 438-2	Graad (min.)	
		Groep 1 en 2	5
		Groep 3	4
Lichtechtheid (Xenon-booglamp)	EN 438-2	Grijswaarde	4 bis 5

<sup>a</sup> lengtetolerantie geldt niet bij laminaat op rol

<sup>b</sup> op voorwaarde dat de laminaat volgens de richtlijnen van EGGER bewaard worden.

<sup>c</sup> de grensafwijkingen voor fixmaten moeten tussen koper en EGGER overeengekomen worden.

L<sup>a</sup> = in de langsrichting (of vezelrichting) van de vezelbaan (gewoonlijk de richting van de langste plaatmaat).

T<sup>b</sup> = in de dwarsrichting (dwars op de vezelrichting) van de vezelbaan (rechthoekig op L).

## Gebruikstechnische richtlijn

Het laminaat PerfectSense Topmatt heeft een beschermfolie ter bescherming van het oppervlak tijdens het transport en de verwerking. Meer informatie vindt u in de fiche "EGGER laminaat met beschermfolie".

Het oppervlak op basis van lak bij PerfectSense Topmatt kan leiden tot een kleurverschil met andere EGGER producten.

"Een 100 % nauwkeurige kleurovereenkomst tussen Eurodekor, PerfectSense gelakte platen en EGGER laminaat kan niet worden gegarandeerd".

## Onderhouds- en reinigingsvoorschriften

EGGER laminaat PerfectSense Topmatt behoeft dankzij zijn sterk en hygiënisch oppervlak geen speciaal onderhoud. Het oppervlak is over het algemeen gemakkelijk te reinigen. Gelieve geen sanitairreingers of reinigingsmiddelen met schurende bestanddelen te gebruiken; deze kunnen namelijk leiden tot krassen en veranderingen in glansgraad. Vette bestanddelen, zoals soms aanwezig in reinigingsmiddelen, leiden ook tot een verandering in glansgraad en moeten om de anti-fingerprint eigenschap te behouden, zonder overblijvende resten van het oppervlak worden verwijderd.

Gedetailleerde informatie vindt u in de fiche "Reinigings- en onderhoudsvoorschriften EGGER laminaat"

## Begeleidende documenten / productinformatie

Verdere informatie vindt u in volgende documenten:

- Verwerkingsrichtlijnen "EGGER laminaat"
- Technische fiche "EGGER laminaat met beschermfolie"
- Technische fiche Reiniging "EGGER laminaat PerfectSense Topmatt"

## Begeleidende documenten / Productinformatie

Gedetailleerde informatie vindt u in volgende documenten:

- "Verwerkingsrichtlijnen EGGER laminaat"
- Technische fiche "EGGER laminaat met beschermfolie"
- Technische fiche "Reinigings- en onderhoudsvorschriften EGGER laminaat"

Deze technische fiche werd naar eer en geweten uiterst zorgvuldig opgesteld. De informatie die op dit gegevensblad wordt vermeld, is zowel op praktische ervaring als op interne tests gebaseerd en geeft onze huidige kennis weer. Dit wordt alleen ter informatie gegeven en biedt geen garantie met betrekking tot de eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor specifieke toepassingen. Onder voorbehoud van drukfouten, normfouten en vergissingen. Bovendien kunnen uit de voortdurende ontwikkeling van EGGER laminaat en uit de wijzigingen van normen en documenten van het publieke recht technische wijzigingen voortvloeien. Daarom kan de inhoud van deze technische fiche niet als gebruiksaanwijzing of als wettelijke basis worden gebruikt. Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.