

EGGER PRO COMFORT地板		Classic
芯板	E1 HCHO	高密度防膨胀芯板
锁扣		UNI fit!专利锁扣技术在Flooring Industries™授权下进行生产，并且确保了快速便捷的无胶安装过程。
家用环境使用年限		依据爱格公布的使用年限
商用环境使用年限		依据爱格公布的使用年限
抗静电性能（依据EN1815）		否
使用等级	31	
分类标志		
规格	CLASSIC	
尺寸（长 x 宽），单位：mm	1292 x 193	
成品厚度	10	
集成地垫	由天然软木制成	
倒角	WV4	
	包装	
托盘	不可回收托盘	
包装		
	片/包	7
	包装	1,75
	千克	14,22
托盘信息		
	片/托	336
	平方米	83,78
	千克	702,00
	等级及常规要求（依据EN16511:2014）	
耐磨性（依据EN13329 附录E）	AC3 (IP ≥ 600)	
抗冲击性（依据EN13329 附录F）	≥ 800 mm	
抗着色性能（依据EN438-2）	组 1 + 2: 4级 组 3: 3级	
吸水厚度膨胀率（依据ISO24336）	≤ 20 %	
面层偏差（依据ISO24337）	长度 ± 0,5 mm 宽度 ± 0,1 mm 厚度 ± 0,5 mm	
恒压静态压痕（依据EN24343-1 (EN/ISO)）	≤ 0,3	
脚轮测试（依据EN425）	10.000 转	
由天然软木制成	0,09m ² K/W	
降低行走回声（依据EN ISO 10140 -3）	≤16 dB	
降低室内噪音（依据IHD W 431）	43% (1)	

