

FICHE TECHNIQUE	
EGGER PRO LAMINATE FLOORING 8/33 Aqua Plus	
Support HDF Quell-Stopp Plus	HDF Aqua Plus
Profil	Le système de pose breveté UNI fit! permet une pose simple et rapide, sans colle. Fabriqué sous licence accordée par Flooring Industries™.
Garantie domestique	Selon termes de garantie Egger
Garantie commerciale	Selon termes de garantie Egger
propriétés antistatiques EN1815	oui, < 2kV
Classe d'utilisation	33
norme européenne EN13329	EN 13329-33
Format	CLASSIC
Dimensions mm (Longueur x Largeur)	1291 x 193
Epaisseur de l'élément	8
Epaisseur de la sous-couche cellulosilenzio®	WV4
Chanfreins	Données emballage
palette	Palette perdue
Indications colis	
Pièces	8
m2	1,99
kg	14,78
Boîtes par palette	
Pièces	480
m2	119,60
kg	910,00
Spécifications en conformité avec EN13329	
Résistance à l'abrasion en conformité avec EN13329, annexe E	AC5 (IP ≥ 6000)
Résistance aux chocs en conformité avec EN13329, annexe H	Billes grand diamètre: ≥ 750 mm Petite bille: ≥ 12 N
Résistance aux tâches en conformité avec EN438	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 5
Effet d'un pied de meuble en conformité avec EN424	Aucun dommage visible lors d'un test avec un pied de type 0
Effet d'une chaise à roulettes en conformité avec EN425 (Type W)	Aucun changement d'aspect ni dommage visible
Gonflement en épaisseur en conformité avec ISO 24336	≤ 5 % (+/-1)
tolérances couche de finition en conformité avec EN13329	Longueur ± 0,5 mm Largeur ± 0,1 mm Epaisseur ± 0,5 mm
Résistance à la lumière en conformité avec EN13329	Echelle grise ≥ niveau 4 (EN:20105-A02)
Détermination du poinçonnement et du poinçonnement rémanent selon EN ISO 24343-1	< 0,05
Arrachement de surface EN13329, annexe D	≥ 1,0 N/mm ²
Résistance au passage de la chaleur suivant EN 12667	0,06 m ² K/W

