

Technický list

EGGER PRO COMFORT		Classic
nosná doska	E1 HCHO	HDF-Quell Stop Plus
PROFIL	UNI FIT FITTED	Patentovaný systém ukladania UNI fit! predstavuje rýchle a jednoduché ukladanie bez použitia lepidla. Vyrobené v licenci spoločnosti Flooring Industries™.
Garancia pre domáce priestory	15	V súlade s garančnými podmienkami EGGER
Garancia pre komerčné priestory	5	V súlade s garančnými podmienkami EGGER
Antistatické vlastnosti podľa EN1815	⚡	Nie je dostupné
Trieda použitia		31
Európska norma		EN 16511-31
Formát		CLASSIC
Rozmer mm (dĺžka x šírka)		1292 x 193
Celková hrúbka		10
Integrovaná podložka		
Drážka WOODVISION®		WV4
		Balenie
Paleta		Nevratná paleta
Množstvo v balíku		
	ks.	7
	m ²	1,75
	kg	14,22
Množstvo na palete		
	ks.	336
	m ²	83,78
	kg	702,00
		Klasifikácia a všeobecné požiadavky podľa EN16511:2014
Odolnosť proti oderu podľa EN13329, príloha E		AC3 (IP ≥ 600)
Odolnosť proti nárazu podľa EN13329, príloha F		≥ 800 mm
Odolnosť proti vzniku škvrín EN438 - 2		Skupina 1 + 2: úroveň 4 Skupina 3: úroveň 3
Hrúbkové napúčanie podľa ISO 24336		≤ 20 %
Tolerancia povrchovej vrstvy podľa ISO 24337		Dĺžka ± 0,5 mm Šírka ± 0,1 mm Hrúbka ± 0,5 mm
Statické vtlačenie konštantným tlakom podľa EN ISO 24343-1		≤ 0,3
Vplyv kolieskovej stoličky podľa EN425		10.000 cyklov
áno, z prírodného korku		0,09m ² K/W
Redukcia kročajového hluku podľa EN ISO 10140 -3		≤16 dB
Redukcia priestorového hluku podľa IHD W 431		43% (1)

* referenčná konštrukcia: 7 mm laminátová podlaha položená na PE-podložke a 0,2 mm PE-Film
Stanovené zlepšenie zvukovoizolačných vlastností vyjadrené percentuálnym znížením hluku v porovnaní s referenčnou konštrukciou.

