

Ausschreibungstexte

EGGER Laminat-Boden, EGGER Comfort-Boden und EGGER Design-Boden sowie Zubehör in der Schweiz

in Anlehnung an
SIA Norm 451 / Leistungsverzeichnis 38EG - Holzfußböden

für die Verlegung von
EGGER Laminat-Boden, EGGER Comfort-Boden und EGGER Design-Boden

Vorschriften:

Normen, Empfehlungen und dergleichen, die in der Vertragsurkunde oder den dazugehörigen Vertragsbestandteilen genannt sind. Es gelten die am Tag der Einreichung des Angebots (Stichtag nach SIA 118 „Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten“, Art. 62.1) gültigen Ausgaben.

Andere Grundlagen:

Vorbemerkungen Unterkonstruktionen / Bodenbeläge

- 1) Die ländertypischen und rechtlich geltenden Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen.
- 2) Die ländertypischen und rechtlich geltenden Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen.
- 3) Die ländertypischen und rechtlich geltenden Vorschriften für die Verlegung von Laminat-Boden und mehrlagigen, halbstarren Bodenbelagsplatten (MSF) bzw. ersatzweise die anerkannten Regeln der Technik.
- 4) Die ländertypischen und rechtlich geltenden Toleranzen im Hochbau im Hochbau – Bauwerke, Ebenheitstoleranzen von Fußbodenkonstruktionen.
- 5) Die Verarbeitungsvorschriften der EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG für die jeweiligen Bodenbelagselemente.
- 6) Die vorgegebenen Toleranzwerte für die Bodenelemente nach der EN 13329 bzw. die vorgegebenen Toleranzwerte für die Bodenelemente nach EN16511:2014.
- 7) Kenntnisse der Baustelle und der örtlichen Arbeitsbedingungen.
- 8) Das Leistungsverzeichnis
- 9) Die Kenntnisse der Verarbeitungsempfehlungen / die ländertypischen und rechtlich geltenden allgemeinen Vertragsbedingungen / Verarbeitungsanweisungen der Hilfsstoffmaterialhersteller werden vorausgesetzt.

Alle Materialien sind frei Baustelle zu liefern und auf vorhandenen Unterkonstruktionen zu verlegen.

Der Auftragnehmer hat die Untergründe im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht auf Eignung und Verlegereife zu prüfen und etwaige Bedenken dem Auftraggeber vor der Verlegung schriftlich mitzuteilen.

Für alle genannten Normen und Vorgaben gelten jeweils die neuesten Fassungen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe, Gleichwertigkeit und Kommentar.

Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit	Betrag
1.	Vorbereitung des Untergrundes		
1.1	<p>Vorhandene alte textile Bodenbeläge:</p> <p>Vollständiges Entfernen und Entsorgen der Altbeläge inklusive Reinigung des Unterbodens</p> <p>----- m²</p>		
1.2	<p>vorhandenen Untergrund reinigen, Abdecken mineralischer Untergründe mit einer Feuchteschutzfolie (SD-Wert > 75 m), Übergriff der einzelnen Bahnen von mindestens 200 mm,</p> <p>Feuchteschutzfolie - Fabrikat: EGGER Aqua+ Aluflex oder gleichwertig</p> <p>----- m²</p> <p>oder</p> <p>Abdecken mit einer Kombimatte (Dämmunterlage mit integrierter Dampfbremse, SD-Wert > 75 m) mit Übergriff der einzelnen Bahnen,</p>		
1.3	<p>Kombiunterlage - Fabrikat: EGGER Silenzio Duo oder gleichwertig</p> <p>----- m²</p> <p>Liefern und Verlegen einer Feuchteschutzfolie wie zuvor beschreiben, abgerechnet wird die abgedeckte Fläche</p> <p>EGGER Aqua+ Tape: Dicht- und Distanzband als Abdichtung zum Wandbereich bei der Verlegung von EGGER Aqua+ Laminat-Boden im Feuchtraumbereich,</p> <p>Dicht- und Distanzband - Fabrikat: EGGER Aqua+ Tape od. gleichwertig</p> <p>----- m</p>		
2.	Dämmschichten		
2.1	<p>Unterlagsmatte zu Schalldämmung - Fabrikat: EGGER Silenzio Easy (2mm dick, HFPS-Schaumfolie) od. gleichwertig (nur bei Laminat-Boden ohne integriertes Silenzio)</p> <p>----- m²</p> <p>Bewirkt eine Reduzierung des Gehschalles und eine Verbesserung des Trittschalles.</p>		
2.2	<p>Unterlagsmatte zu Schalldämmung-Fabrikat: EGGER Silenzio Duo (1,5mm Polyolefin-Schaum mit Alukaschierung) oder gleichwertig (nur auf mineralischen Untergründen & nur bei Laminat Boden ohne integriertes Silenzio)</p> <p>----- m²</p> <p>Kombimatte mit integrierter Dampfbremse. Bewirkt eine Reduzierung des Gehschalles und eine Verbesserung des Trittschalles.</p>		
		Übertrag	
Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit	Betrag

		Übertrag	
3.	<p>Dämm- & Ausgleichsschichten – Produktnachweis Dämmschichten EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH Rosenstrasse 2 / Postfach 1350, 6011 Kriens (Schweiz) Tel.: +41/(0) 41/349 5000 Fax.: +41/(0) 41/349 5001 Info.ch@egger.com</p>		
4.	<p>Laminat-Boden oder Comfort-Boden Laminat-Boden: Elemente mit Nut und Feder bestehend aus einer Nutzschicht mit Dekor, einer hochdichten Faserplatte als Trägermaterial und einem Gegenzug aus Kraftpapier</p> <p>Comfort-Boden: mehrschichtige, modulare Fußbodenelemente mit Nut und Feder bestehend aus einer hochdichten Faserplatte als Trägermaterial mit beidseitiger Korkkaschierung und einer dekorativen Nutzschicht</p>		
4.1	<p>EGGER Laminat-Boden oder EGGER Comfort-Boden</p> <p>Bezeichnung: _____ Artikelnummer: _____ Dekor : _____ Materialdicke: _____</p> <p>Spezifikationen (Zutreffendes bitte ankreuzen)</p> <p><u>Format:</u> <input type="checkbox"/> 1292 x 192 (Classic) <input type="checkbox"/> 1291 x 135 (Medium) <input type="checkbox"/> 1292 x 245 (Large) <input type="checkbox"/> 1291 x 193 (Classic) <input type="checkbox"/> 1291 x 246 (Large) <input type="checkbox"/> 2050 x 245 (Long) <input type="checkbox"/> 1292 x 193 (Classic) <input type="checkbox"/> 1291 x 327 (Kingsize)</p> <p><u>Silenzio 2.0 mm oder Kork:</u> (Rückseitig kaschierte Unterlagsmatte)</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><u>Beanspruchungsklasse:</u></p> <p><input type="checkbox"/> EN 13329 - 31 <input type="checkbox"/> EN 13329 - 33 <input type="checkbox"/> EN 13329 - 32 <input type="checkbox"/> EN 16511:2014 - 31</p> <p>Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 und EN 15804 Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“</p> <p>Garantie gemäß EGGER Garantiebedingungen Garantiezeit (siehe Produkteinleger) bei Verlegung im privaten Wohnbereich (Zutreffendes bitte ankreuzen)</p> <p><input type="checkbox"/> 15 Jahre <input type="checkbox"/> 20 Jahre <input type="checkbox"/> 25 Jahre <input type="checkbox"/> Lifetime (max. 30 Jahre) <input type="checkbox"/> 5 Jahre (bei Verlegung und Nutzung gewerblichen Bereichen)</p>		
4.2	<p>Gelieferten EGGER Laminat-Boden oder Comfort-Boden gemäß Verlegeanleitung fachgerecht schwimmend verlegen.</p> <p>----- m²</p>		
		Übertrag	

Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit	Betrag
		Übertrag	
5.	Mehrleistungen zu Laminat-Boden und Comfort-Boden		
5.1	<p>Aufschlag zu den Verlegekosten bei besonderer Verlegeanordnung (z.B. gleichmäßiger Verband, Diagonalverlegung, Dielenformatkombinationen)</p> <p>----- € / m²</p>		
5.2	<p>Fugen- und Versiegelungsmaterialien Abdichtung mit dauerelastischem, farblich angepasstem Fugenmaterial um angrenzende Bauteile wie z.B. Türzargen Fabrikat: _____ Artikelnummer / Farbe: _____</p> <p>----- Stk.</p>		
5.3	<p>Versiegelungsverleimung der umlaufenden Kantenbereiche der Laminat-Boden- oder Comfort-Bodenelemente um einen optimalen Quellschutz zu erreichen (in gewerblichen Bereichen vorgeschrieben)</p> <p>Fabrikat: PVAC Leim (D3) oder gleichwertig Artikelnummer: _____</p> <p>----- Stk.</p>		
5.4	<p>Versiegelung der umlaufenden Kantenbereiche der Laminat-Boden- oder Comfort-Bodenelemente um einen optimalen Quellschutz zu erreichen (z.B. in privaten Bereichen mit zeitweise erhöhter Feuchtigkeitsbeaufschlagung und in gewerblichen Bereichen)</p> <p>Fabrikat: EGGER Aqua+ Clic Sealer oder gleichwertig Artikelnummer: _____</p> <p>----- Stk.</p>		
		Übertrag	

Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit	Betrag
		Übertrag	
6.	<p>EGGER Design-Boden Design-Boden: mehrschichtige, modulare Bodenelemente mit Nut und Feder bestehend aus einer holzbasierenden und hochdichten UWF Platte (Ultra Wood Fiber Board) als Trägermaterial, einer dekorativen TPU Nuttschicht und einem Gegenzug aus Polypropylen</p>		
6.1	<p>EGGER Design-Boden Bezeichnung: _____ Artikelnummer: _____ Dekor : _____ Materialdicke: _____</p> <p>Spezifikationen (Zutreffendes bitte ankreuzen) Format: <input type="checkbox"/> 1295 x 192 (Classic) <input type="checkbox"/> 1295 x 243 (Large) <input type="checkbox"/> 2050 x 245 (Long)</p> <p>Beanspruchungsklasse: <input type="checkbox"/> EN 16511:2014 - 33 <input type="checkbox"/> EN 16511:2014 - 32</p> <p>Garantie gemäß EGGER Garantiebedingungen und Garantiezeit (Zutreffendes bitte ankreuzen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 25 Jahre Garantie für EGGER Design-Boden Nutzungsklasse 33 bei Verlegung und Nutzung im privaten Wohnbereich <input type="radio"/> 20 Jahre Garantie für EGGER Design-Boden Nutzungsklasse 32 bei Verlegung und Nutzung im privaten Wohnbereich <input type="radio"/> 5 Jahre Garantie bei Verlegung und Nutzung in gewerblichen Bereichen <p>Hinweis zur Verlegung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In privaten Anwendungsbereichen können EGGER Design-Böden mittels der patentierten UNI fit! Verbindung sowohl vollflächig verklebt als auch schwimmend verlegt werden. • Bei der schwimmenden Verlegung von EGGER Design-Boden ist die systembezogene EGGER Silenzio Duo Unterlagsmatte zu verwenden. Bei der Verwendung von Silenzio Duo (Kombimatte mit integriertem Feuchteschutz) ist keine separate Dampfbremse erforderlich. Alternative Unterlagsmatten finden Sie unter www.egger.com. • In allen gewerblichen Anwendungsbereichen (gewerblich genutzte Räumlichkeiten) der Nutzungsklasse 33 sind die EGGER Design-Böden vollflächig zu verkleben. • Bei der vollflächigen Verklebung von EGGER Design-Bodenelementen ist zwingend ein von EGGER freigegebener Klebstoff zu verwenden. Eine Übersicht der freigegebenen Klebstoffe finden Sie unter www.egger.com. 		
6.2	<p>Gelieferten EGGER Design-Boden gemäß Verlegeanleitung fachgerecht verlegen.</p> <p>----- m²</p>		
		Übertrag	

Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit	Betrag
7.	Mehrleistungen zu Design-Boden		
7.1	Aufschlag zu den Verlegekosten bei besonderer Verlegeanordnung (z.B. gleichmäßiger Verband, Diagonalverlegung, Dielenformatkombinationen) ----- € / m ²		
7.2	Fugen- und Versiegelungsmaterialien Abdichtung mit dauerelastischem, farblich angepasstem Fugenmaterial um angrenzende Bauteile wie z.B. Türzargen Fabrikat: _____ Artikelnummer / Farbe: _____ ----- Stk.		
7.3	Versiegelung der umlaufenden Kantenbereiche der Laminat-Bodenelemente um einen optimalen Quellschutz zu erreichen (z.B. in gewerblichen Eingangsbereichen ohne Sauberlaufzone) Fabrikat: EGGER Aqua+ CLIC – Sealer oder gleichwertig Artikelnummer: _____ ----- Stk		
8.	Ergänzungsarbeiten Profile für Übergänge und Abschlüsse		
8.1	Abschlussprofile für Laminat-Boden und / oder Comfort-Boden verlegen und einpassen. Bodenprofile aus Aluminium (eloxiert). • Farben: Bronze, Gold oder Silber		
8.2	EGGER Universal-Fix Abschlussprofil <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abschlussprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Stecken ▪ Format (L x B x H): 900 x 25 x 8 mm oder 2700 x 25 x 8 mm ▪ Menge..... m ▪ Farbe / Format..... 		
8.3	EGGER Allrounder Abschlussprofil <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abschlussprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Verschrauben ▪ Format (L x B x H): 1000 x 22 x 9 mm oder 2700 x 22 x 9 mm ▪ Menge..... m ▪ Farbe / Format:..... 		
8.4	EGGER Universal-Fix Übergangprofil <ul style="list-style-type: none"> ▪ Übergangprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Stecken ▪ Format (L x B x H): 900 x 34 x 8 mm oder 2700 x 34 x 8 mm ▪ Menge..... m ▪ Farbe / Format:..... 		
8.5	EGGER Allrounder Übergangprofil		

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Übergangprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Verschrauben ▪ Format (L x B x H): 1000 x 34 x 9 mm oder 2700 x 34 x 9 mm ▪ Menge..... m ▪ Farbe / Format:..... 		
8.6	<p>EGGER Universal-Fix Anpassungsprofil</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anpassungsprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Stecken ▪ Format (L x B x H): 900 x 45 x 8 mm oder 2700 x 45 x 8 mm ▪ Menge..... m ▪ Farbe / Format:..... 		
8.7	<p>EGGER Allrounder Anpassungsprofil</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anpassungsprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Verschrauben ▪ Format (L x B x H): 1000 x 44 x 8 mm oder 2700 x 44 x 8 mm ▪ Menge..... m ▪ Farbe / Format:..... 		
9.	<p>Ergänzungsarbeiten Profile für Übergänge und Abschlüsse</p>		
9.1	<p>Abschlussprofile für EGGER Design-Boden verlegen und einpassen. Bodenprofile aus Aluminium (eloxiert). • Farben: Silber</p>		
9.2	<p>EGGER Aluminium Abschlussprofil Typ 377</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abschlussprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Schrauben ▪ Format (L x B x H): 2700 x 25 x 8 mm ▪ Menge..... m ▪ Farbe / Format:..... 		
9.3	<p>EGGER Aluminium Übergangprofil Typ 378</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Übergangprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Schrauben ▪ Format (L x B x H): 2700 x 25 x 4 mm ▪ Menge..... m ▪ Farbe / Format:..... 		
9.4	<p>EGGER Aluminium Anpassungsprofil Typ 376</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anpassungsprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Schrauben ▪ Format (L x B x H): 2700 x 33 x 4 mm ▪ Menge..... m ▪ Farbe / Format:..... 		
		Übertrag	

Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit	Betrag
		Übertrag	
10.	Sockel		
10.1	Produktnachweis Sockelleisten – Befestigungssysteme für Sockelleisten		
10.2	Sockelleisten montieren Sockelleisten fachgerecht einbauen (Montage mittels Befestigungssystem „CLIPSTAR“ – alternativ auch nageln oder kleben)		
10.3	EGGER Sockelleiste 4cm <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sockelleiste 4 cm hoch ▪ Format (L x B x H): 2400 x 18,5 x 4 mm ▪ Menge..... m ▪ Farbe..... 		
10.4	EGGER Sockelleiste 6cm <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sockelleiste 6 cm hoch, dekorgleich ▪ Format (L x B x H): 2400 x 17 x 6 mm ▪ Menge..... m ▪ Farbe..... 		
10.5	EGGER Sockelleiste 8cm <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sockelleiste 8 cm hoch, ▪ Format (L x B x H): 2400 x 15 x 8 mm ▪ Menge..... m ▪ Farbe..... 		
10.6	EGGER Hohlkehlleiste <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hohlkehlenleiste mit einseitigem Klebeband ▪ Format (L x B x H): 2400 x 16 x 16 mm ▪ Menge..... m ▪ Farbe..... 		
10.7	EGGER weiße Sockelleiste 7 cm <ul style="list-style-type: none"> ▪ weiße Sockelleiste, lackierfähig ▪ Format (L x B x H): 2400 x 18 x 70 mm ▪ Menge..... m 		
10.8	EGGER weiße Sockelleiste 9,5 cm <ul style="list-style-type: none"> ▪ weiße Sockelleiste, lackierfähig ▪ Format (L x B x H): 2400 x 15 x 95 mm ▪ Menge..... m 		
10.9	EGGER weiße Sockelleiste 10 cm <ul style="list-style-type: none"> ▪ weiße Sockelleiste, lackierfähig ▪ Format (L x B x H): 2400 x 18 x 100 mm ▪ Menge..... m 		
		Übertrag	

Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit	Betrag
		Übertrag	
10.10	EGGER CLIPSTAR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Befestigungsclip passend für 4 cm, 6 cm, 8 cm Sockelleisten der Fa. EGGER ▪ Menge..... Stk. 		
10.11	EGGER Innen- und/oder Außenecke für 6cm Sockelleiste <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menge..... Stk. ▪ Farbe..... EGGER Zwischenstück und/oder Endstück für 6cm Sockelleiste		
10.12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menge..... Stk. ▪ Farbe..... 		
10.13			
11.1	Bodenreiniger für die Reinigung von EGGER Laminat-Boden, Comfort-Boden und Design-Boden mit leimlosen Klicksystem (1 Karton = 6 Flaschen) Fabrikat: EGGER Clean it oder gleichwertig <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menge..... Stk. ▪ Artikel..... 		
11.2	Reparaturset zur Ausbesserung kleineren Oberflächenbeschädigungen, hergestellt auf Wasserbasis, (1 Karton = 6 Sets) Anwendbar bei Laminat-Boden und Comfort-Boden Fabrikat: EGGER Mix & Fill oder gleichwertig <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menge..... Stk. ▪ Artikel..... 		
	TOTAL		