







FIȘĂ TEHNICĂ

EGGER HOME COMFORT		Large
Placă de bază		HDF-Quell Stopp Plus
Profil		Sistemul de montaj brevetat UNI fit! asigură un montaj simplu și rapid, fără adezivi. Produs sub licența Flooring Industries™.
garantat in spatiile domestice		Conform condițiilor de garanție EGGER
garantat in spatiile comerciale		Conform condițiilor de garanție EGGER
proprietăți antistatice conform EN1815		nu este disponibil
clasa de trafic		31
Normă europeană		
Format		Large
Suprafață acoperită în mm (lungime x lățime)		1292 x 245
grosime completa		8
Grosime silențio@		Rezistență la transmitere termică conform EN 12667
Bizotare cant		WV4
		ambalare
Paleți		Palet simplu
Date pachet		
	Bucată	8
	m2	2,53
	kg	16,45
Date palet		
	Bucată	312
	m2	98,67
	kg	681,00
		Cerințe de clasificare și cerințe generale EN16511:2014
Rezistență la abraziune EN13329 anexă E		AC3 (IP ≥ 600)
Rezistență la impact EN13329 anexă F		≥ 800 mm
Rezistență la pete conform EN 438 - 2		Grupa 1 + 2: Grad 4 Grupa 3: Grad 3
Umflare grosime conform ISO 24336		≤ 20 %
Toleranțe strat superior conform ISO 24337		Lungime ± 0,5 mm Lățime ± 0,1 mm Grosime ± 0,5 mm
Uzură după utilizare constantă conform EN24343-1 (EN/ISO)		≤ 0,3
Test cu role scaun conform EN425		10.000 ciclu
Rezistență la transmitere termică conform EN 12667		0,09m2 K/W
Reducerea sunetului de impact conform EN ISO 10140 -3		≤16 dB
Reducerea sunetului ambiant IHD W 431		47% (1)

* referință construcția pardoselii: pardoseală laminată / parchet laminat de 7 mm pe 3 mm PE-spună și 0,2 mm PE-film. Sunetul / Zgomotul din cameră este ameliorat prin reducerea procentuală a zgomotului de referință.

