

MORE FROM WOOD.

Sistem vodenja kakovosti ISO 9001
EN

E EGGER

Koda: TD STSPSTM


Pregledano:00

Izdaja: 03.04.2017

Stran: 1 od 3

Tehnični podatkovni list

EGGER PerfectSense Topmatt laminat



Opis

EGGER PerfectSense Topmatt laminat je dekorativen laminat, izdelan na osnovi strjenih smol. Osnova proti prstnim odtisom odporne mat površine tega laminata je lakirana površina, ki jo utrdimo z elektronskim snopom.

Področja uporabe

Uporaba v zelo obremenjenih notranjih prostorih. Običajno se ta laminat uporablja za delovne plošče, mizne površine, površine pisalnih miz, vrata, stenske panele, pohištvene fronte, zaključne panele, police, itd. Površina PerfectSense Topmatt laminata je odporna proti razenju in jo lahko uporabljate za zelo obremenjene vodoravne površine.

Različice izdelka

Laminat Topmatt je dostopen v listih ali z role, odvisno od nazivne debeline.

Pregled možnosti dobave

Nazivna debelina - v obliki plošč od	0,60 in 0,80 mm
Nazivna debelina - rola	0,60 mm
Širina	1.310 mm
Največja dolžina	5.600 mm
Najmanjša dolžina	800 mm
Dolžina role	200 in 400 m
Premer jedra	150 mm
Minimalna količina	260 m ²

Tehnični podatki

Laminatov z lakiranimi površinami trenutno standard EN 438:2016 ne opisuje in ne razvršča. V skladu z zahtevami standarda je EN 438-3:2016 PerfectSense Topmatt laminat mogoče uvrstiti med standardno klasifikacijo HGS (Horizontal General-purpose Standard, standardna uporaba za splošne namene).

To pomeni, da ta laminat lahko uporabljate za vodoravne površine in postforming ni mogoč.

Lastnost	Preskuševalna metoda	Enota ali značilnost	Vrednost
Debelina	EN 438-2:2016	mm	± 0.10
Dolžina ¹⁾ in širina ^b	EN 438-2:2016	mm	+10/-0
Ravnost ^a	EN 438-2:2016	mm/m (maks.)	60
Odpornost proti obrabi površine	EN 438-2:2016	št. vrtljajev (min.)	150
Odpornost proti udarcem pri krogli z majhnim premerom	EN 438-2:2016	N (min)	≥ 20
Odpornost proti razenju	EN 438-2:2016	Razvrstitev	≥ 4
Odpornost proti vodni pari	EN 438-2016	Razvrstitev (min.)	4
Odpornost proti suhi vročini (160 °C)	EN 438-2:2016	Razvrstitev (min.)	4
Dimenzijska stabilnost pri povečanih temperaturah	EN 438-2016	% maks. L ^a T ^b	0,55 1,05
Odpornost proti mokri vročini (100 °C)	EN 438-2016	Razvrstitev (min.)	4
Odpornost proti kemikalijam	EN 438-2016	Razvrstitev (min.) Skupini 1 in 2 Skupina 3	5 4
Odpornost proti razbarvanju (ksenonska oblačna svetilka)	EN 438-2016	Enote sive skale	4 do 5

¹⁾ Dolžinske tolerance veljajo samo za laminat, dobavljene v obliki plošč in ne za laminat z rolo
^a Ob predpostavki, da se laminat skladišči v skladu z načinom in pogoji, kot jih priporoča EGGER.
^b O tolerancah na mero odrezanih panelov se morata dogovoriti kupec in EGGER.
L^a = v vzdolžni smeri materiala vlaknene plošče (običajno največja dimenzija lista laminatne plošče).
T^b = v prečni smeri materiala vlaknene plošče (pravokotno na smer L).

Uporaba / tehnična navodila

PerfectSense Topmatt laminat je opremljen z zaščitno folijo, ki varuje njegovo površino pred poškodbami med transportom in obdelavo. Več podatkov boste našli v podatkovnem listu za "EGGER Laminat z zaščitno folijo".

Za lakirane površine PerfectSense Topmatt laminata popolnega barvnega ujemanja z EURODEKOR ploščami, PerfectSense lakiranimi ploščami in EGGER laminati ni mogoče povsem zagotoviti.

MORE FROM WOOD.

Sistem vodenja kakovosti ISO 9001
EN

E EGGER

Koda: TD STSPSTM

Pregledano: 00
Izdaja: 03.04.2017
Stran: 3 od 3

Skladiščenje / izdelava

Podrobnejše informacije o skladiščenju in obdelavi so na voljo v navodilih za obdelavo "EGGER Laminati".

Priporočila za nego in čiščenje

Zaradi svoje odporne, higienične in proti vdoru nečistoč zatesnjene površine EGGER PerfectSense Topmat laminati ne zahtevajo posebne nege. Njihove površine se praviloma čistijo zelo enostavno. Za čiščenje ne uporabljajte sanitarnih čistil ali detergentov z vsebovanimi abrazivnimi sredstvi, saj v nasprotnem primeru lahko poškodujete površino laminata ali vplivate na značaj njegovega sijaja.

Podrobnejše informacije boste našli v letaku "Navodila za čiščenje in uporabo EGGER laminatov".

Dodatni dokumenti / informacije o izdelkih

Več informacij boste našli v naslednjih dokumentih:

- "Navodila za obdelavo EGGER Laminatov"
- Tehnični podatkovni list "EGGER Laminati z zaščitno folijo"
- Tehnični podatkovni list "Navodila za čiščenje in uporabo EGGER laminatov"

Opomba:

Ta tehnični podatkovni list smo izdelali zelo skrbno in po naši najboljši vednosti. Navedene informacije temeljijo na praktičnih izkušnjah kot tudi na preizkusih v lastnih laboratorijih ter odražajo naše trenutno znanje. Namenjen je izključno posredovanju informacij in ne jamči za navedene lastnosti proizvodov ali primernosti za določen namen uporabe. Ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za morebitne napake, napake v standardih ali za tiskarske napake. Neprekinjen razvoj EGGER PerfectSense laminatov in dopolnitve standardov in javnih dokumentov lahko povzročijo tehnične spremembe izdelkov. Ta tehnični podatkovni list ni niti navodilo za uporabo niti pravno obvezujoč dokument. Veljajo naši splošni pogoji poslovanja.