

FICHE TECHNIQUE	
EGGER PRO COMFORT <span style="float: right;">Large</span>	
Support HDF Quell-Stopp Plus	HDF swell stopp plus
Type	Le système de pose breveté UNI fit! permet une pose simple et rapide, sans colle. Fabriqué sous licence accordée par Flooring Industries™.
Garantie domestique	Selon termes de garantie Egger
Garantie commerciale	Selon termes de garantie Egger
propriétés antistatiques EN1815	non disponible
Classe d'utilisation	31
norme européenne	EN 16511-31
Format	Large
Dimensions mm (Longueur x Largeur)	1292 x 245
Epaisseur de l'élément	10
Sous-couche intégrée	oui, en liège
Chanfreins	WV4
<b>Données emballage</b>	
palette	Palette perdue
<b>Indications colis</b>	
Pièces	7
m2	2,21
kg	18,09
<b>Boîtes par palette</b>	
Pièces	273
m2	86,19
kg	725,00
<b>Spécifications EN16511:2014</b>	
Résistance à l'abrasion EN13329, Annexe E	IP ≥ 600 cycles
Résistance aux chocs EN13329, Annexe F	≥ 800 mm
Résistance aux tâches EN 438 - 2	groupe 1 + 2: niveau 4 groupe 3: niveau 3
Gonflement en épaisseur ISO 24336	≤ 20 %
tolérances couche de finition ISO 24337	Longueur ± 0,5 mm Largeur ± 0,1 mm Epaisseur ± 0,5 mm
Poiçonnement statique la constante de exposition EN24343-1 (EN/ISO)	≤ 0,3
Effet d'une chaise à roulettes EN425	10.000 cycle
Résistance au passage de la chaleur suivant EN 12667	0,09m2 K/W
Réduction de l'impact sonore suivant EN ISO 10140-3	≤16 dB
Réduction du bruit d'une pièce IHD W 431	43% (1)

(1) L'amélioration acoustique d'une pièce déterminée donne le pourcentage de réduction de la sensation de volume relative à la référence

