

FICHE TECHNIQUE		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		8/32 Classic
Support HDF Quell-Stopp Plus	E1 HCHO	HDF swell stopp plus
Profil	JUST click! Patented	Ce système de pose breveté garantit une pose sans colle simple et rapide. Brevet EP 1 441 087 et EP 1 462 587.
Garantie domestique	20	Selon termes de garantie Egger
Garantie commerciale	5	Selon termes de garantie Egger
propriétés antistatiques EN1815	⚡	oui, < 2kV
Classe d'utilisation	32	
norme européenne EN13329	EN 13329-32	
Format	CLASSIC	
Dimensions mm (Longueur x Largeur)	1292 x 192	
Épaisseur de l'élément	8	
Épaisseur de la sous-couche cellulosique silenzio®		
Chanfreins	-	
palette	Données emballage Palette perdue	
Indications colis		
	Pièces	8
	m ²	1,98
	kg	14,46
Boîtes par palette		
	Pièces	480
	m ²	119,07
	kg	877,00
Spécifications en conformité avec EN13329		
Résistance à l'abrasion en conformité avec EN13329, annexe E	AC4 (IP ≥ 4000)	
Résistance aux chocs en conformité avec EN13329, annexe H	Billes grand diamètre: ≥ 750 mm Petite bille: ≥ 12 N	
Résistance aux tâches en conformité avec EN438	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4	
Effet d'un pied de meuble en conformité avec EN424	Aucun dommage visible lors d'un test avec un pied de type 0	
Effet d'une chaise à roulettes en conformité avec EN425 (Type W)	Aucun changement d'aspect ni dommage visible	
Gonflement en épaisseur en conformité avec ISO 24336	≤ 18 %	
tolérances couche de finition en conformité avec EN13329	Longueur ± 0,5 mm Largeur ± 0,1 mm Épaisseur ± 0,5 mm	
Résistance à la lumière en conformité avec EN13329	Echelle grise ≥ niveau 4 (EN:20105-A02)	
Détermination du poinçonnement et du poinçonnement rémanent selon EN ISO 24343-1	< 0,05	
Arrachement de surface EN13329, annexe D	≥ 1,25 N/mm ²	
Résistance au passage de la chaleur suivant EN 12667	0,07 m ² K/W	

